

BTS[®] Netzwerkschrank IP55



db_01_105



powered by



Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

BT D11/2014



Mechanische Eigenschaften

- Material: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet
- Seitenteile abnehmbar
- Schutzart IP55, u mlaufend abgedichtet
- Schwenkhebelgriff inkl. 3-Punkt-Verriegelungssystem
- Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen und abschließbaren Schwenkhebelverschluss
- Verschiebbare Stahlrücktür
- Belastbarkeit des Rahmenprofils: bis zu 1000 kg
- Vordere und hintere 483 mm (19")-Winkelprofile beliebig tiefenverstellbar
- Kabelzuführung mittig im Boden durch verschiebbares Blech mit Gummidichtung
- Von vier Seiten zugänglich (Türen und Seitenwände abnehmbar)
- Höhenverstellbare Standfüße
- Entspricht EN 60526
- Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Lieferumfang und Verpackung

- Stabiles Rahmengestell
- 100 mm Sockel
- Getönte Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- Stahltür hinten
- Türen mit Schwenkhebel und Standardschloss
- Seitenwände verschraubt
- 3 Paar Tiefenstreben
- 483 mm (19")-Montageschienen vorne und hinten, tiefenvariabel
- Kabelzuführung mit Bürste im Boden
- 28 Stück 483 mm (19")-Montageschrauben-Set
- 4 Nivellierfüße
- Elektrische Erdung

i Bezeichnung	Artikelnummer				Höhe	Inkl. Füße
	B600 x T600	B600 x T800	B800 x T800	B600 x T1000		
BTS [®] Netzwerkschrank IP55	BT-OD-I42-6/6	BT-OD-I42-6/8	BT-OD-I42-8/8	BT-OD-I42-6/10	42HE	2100 mm