



! Für weitere Schäfer Produkte sprechen Sie uns bitte an.

Serverschrank SP20

Der Serverschrank SP20 ist als modernste Schranklösung passend für alle marktüblichen Server- und Netzwerkkomponenten – auch im Mix.

Der SP20 bietet umfangreiche Montagemöglichkeiten bei 1000 mm Tiefe und 600 mm Breite.

Eine maximale Sicherheit gewährleisten Seitenwände, gesteckt mit Schloss, sowie Türen mit Schwenkhebel und Schloss.

Die Montageebenen ermöglichen den Einbau unterschiedlich tiefer Komponenten.

Für eine optimale Luftzirkulation können Sie zwischen aktiver oder passiver Belüftung wählen.

Durch das extrem belastbares Rahmenprofil ist eine Belastbarkeit bis zu 1000 kg möglich.

Die Montage / Demontage ist sehr einfach, da der SP20 zerlegbar ist. Die Lieferung erfolgt komplett montiert mit Basis-Zubehör.



Mechanische Eigenschaften

Material

- Grundgestell: 2,00 mm Stahlblech, mehrfach profiliert
- Türen, Dach / Boden: 1,25 mm Stahlblech
- Seitenwände: 1,00 mm Stahlblech

Oberflächen

- Rahmengerüst, Türen, Seitenwände, Module: hochwertige Pulverlackierung in Lichtgrau RAL 7035 oder Schwarz RAL 9005
- 483 mm (19")-Lochwinkel: galvanisch verzinkt

Verschlüsse

- Türen: Schwenkhebelgriff mit Sicherheitseinsatz oder handelsübliche Schließungen, 2-Punkt-Verriegelung
- Seitenwände: Vorreiber mit Sicherheitseinsatz




Tür komplett passiv belüftet



Tür partiell passiv belüftet



Serverschrank SP20

 Artikelnummer Serverschrank IP20 in Lichtgrau RAL 7035	SR6612920	SR6620930	SR6520960	SR6612150	SR6820130	SR6820150
Artikelnummer Serverschrank IP20 in Feinstruktur Schwarz RAL 9005	SR6612930	SR6620940	SR6520970	SR6612160	SR6820140	SR6820160
Breite (mm)	600	600	800	600	800	800
Höhe (mm) (inkl. Rollen bzw. Sockel)	1240	2040	2100	1240	2100	2100
Tiefe (mm)	900	900	900	1000	1000	800
Höheneinheiten (HE)	24	42	42	24	42	42
Lieferumfang						
Grundgestell	1	1	1	1	1	1
Frontsichttür	--	--	1	--	--	1
Frontsichttür, passiv belüftet	1	1	--	--	1	--
Stahlblechtür hinten, geschlossen	--	--	1	--	--	1
Stahlblechtür hinten, passiv belüftet	1	1	--	1	1	--
Stahlblechtür vorne, passiv belüftet	--	--	--	1	--	1
Seitenwände mit Schloss, steckbar	2	--	2	2	2	2
483 mm (19")-Lochwinkel, vorne/hinten montiert	4	2	4	4	4	4
Tiefenstrebe	2	4	2	2	4	4
Dach, einteilig mit Bürste und 2 Lüftern* und Anschlusskabel	--	2	1	--	--	1
Dach, einteilig, vorbereitet für Bürste und 6 Lüfterstanzungen	1	--	--	1	1	--
Boden, offen	1	1	1	1	1	1
Sockel, passiv belüftet, mit Nivellierfüßen, Höhe 100 mm	--	--	1	--	1	1
Rackrollen und Nivellierfüße	4	4	--	4	--	--
Erdungsset**	1	1	1	1	1	1
Käfigmuttern M6, Schrauben M6 x 16, Unterlegscheiben**	50	50	50	50	50	50

* 2 Aktivlüfter (je Lüfter 162 m³/h, 45 dB(A)) ** lose beigelegt