

Aktiv oder passiv belüftetes Bodenmodul  
Zum Austausch von mehrteiligen Bodenmodulen



Passiv belüftetes Bodenmodul



Aktiv belüftetes Bodenmodul



## Mechanische Eigenschaften

- Material: 1,00 mm Stahlblech
- Oberfläche: Pulverlackierung RAL 7035



## Lieferumfang und Verpackung

- 1 Modul verpackt im Karton

i	Bezeichnung	Artikelnummer	Schrantiefe	Schrantbreite	Modultiefe	VE	Einheit
	Passiv belüftetes Bodenmodul, mehrteilig	SR6615090	--	600 mm	200 mm	1	VE
		SR6815090		800 mm			
	Filtermatte für passiv belüftetes Bodenmodul	SR6725900	600-1000 mm	600 mm	--	1	VE
		SR6725530		800 mm			
	Aktive belüftetes Bodenmodul, mehrteilig	SR6615100	--	600 mm	200 mm	1	1
		SR6815100		800 mm			
	Netzteil für aktives Bodenmodul	SR6763200	--	--	--	--	--



Tiefenstrebe für 483 mm (19") -Lochwinkel oder Fachböden fest (nicht 483 mm (19"))

Für die Montage der festen Fachböden im 25-mm-Systemraster müssen die Tiefenstreben für 600 mm Dachbreite verwendet werden.



## Mechanische Eigenschaften

- Material: 1,50 mm Stahlblech
- Oberfläche: Galvanisch verzinkt



## Lieferumfang und Verpackung

- 2 Tiefenstreben inkl. Befestigungsmaterial verpackt im Karton

i	Bezeichnung	Artikelnummer	Schrantiefe	Schrantbreite	VE	Einheit
	Tiefenstreben	SR6742500	900 mm	600 mm	1	VE
		SR6744000	1000 mm			
		SR6946100	800 mm	800 mm		
		SR6946200	900 mm			
		SR6946300	1000 mm			