



BTS® Wandschrank Flatpack

Die unmontierten BSystem Wandschränke sparen Platz und erhebliche Versandkosten. Die Montage ist einfach und schnell erledigt. Durch die in der Tiefe verstellbaren Profilschienen eignen sich die Wandschränke für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen.

! Dachlüfter für eine aktive Belüftung sind separat erhältlich!



Mechanische Eigenschaften

- 2-teilig, 400 mm tief
- Flatpack für Selbstmontage
- 1,1-1,5 mm Stahlblech, lackiert Lichtgrau RAL 7035
- Lüftungsschlitze für aktive und passive Belüftung
- Dach vorbereitet für Lüftereinbau
- Kabeleinführung von oben und unten
- Belastbarkeit: bis 20 kg



Lieferumfang und Verpackung

- Wandgehäuse
- Sicherheitsglastür mit Schloss
- 1 Paar tiefenverstellbare 483 mm (19")-Montageschienen
- Abdichtung mit verschiebbarem Gummiklemmprofil
- 1 Bürstenleiste
- 8 Stück Käfigmuttern und Schrauben
- Erdungssatz
- Verpackt im Karton

i	Bezeichnung	Artikelnummer	Höhe	Tiefe	Maße (HxB)	VE	Einheit
	BTS® Flatpack	BT-WE2-07-400	7 HE	400 mm	370 x 540 mm	1	Stück
		BT-WE2-09-400	9 HE		460 x 540 mm		
		BT-WE2-12-400	12 HE		595 x 540 mm		
	BTS® Dachlüfter 2-fach inkl. Thermostat 0-35 °C	BT-WZ-LR-2	-	-	-	1	Stück
	BTS® Bürstenleiste	BT-WZ-KM-B1	-	10 mm	85 x 140 mm	1	Stück



powered by



BTS® Wandschrank Slim Wandgehäuse

Die Slim Wandgehäuse sind ideal für die Unterbringung aktiver und passiver 483 mm (19")-Komponenten. Sie zeichnen sich durch eine einfache und zeitsparende Installation aus. Das moderne Design passt in jedes Büro oder Zuhause.



Mechanische Eigenschaften

- Robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- 5 HE 483 mm (19")-Einbaumöglichkeit, 2 HE vertikal, 3 HE horizontal
- Lüftungsschlitze für passive Entlüftung
- Schutzart IP20
- Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen, abschließbar
- Horizontal und vertikal montierbar



Lieferumfang und Verpackung

- Wandgehäuse verpackt im Karton

i	Bezeichnung	Artikelnummer	Maße (HxBxT)	Farbe	VE	Einheit
	BTS® Slim Wandgehäuse	BT-WS0-05-140	497 x 140 x 475 mm	RAL 7035	1	Stück
		BT-WS0-05-140-S	497 x 140 x 475 mm	RAL 7016		