

Rittal Wandgehäuse EL, 3-teilig



db_01_128



powered by



Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

BT D11/2014



Mechanische Eigenschaften

- Maximale Einbautiefe: 420 mm
- Wand- und Schwenkteil: 1,5 mm Stahlblech
- Sichttür mit 3 mm Sicherheitsglas
- Wand- und Schwenkteil lackiert RAL 7035
- Sichttür RAL 7035/7015 (schiefergrau)



Lieferumfang und Verpackung

- Wandteil mit 2 senkrechten Montageschienen
- C-Profilschiene
- Kabelflanschplatte, oben und unten geschlossen
- Wandbefestigungshalter 10 mm
- Schwenkteil
- 25 mm-Lochraster in Front- und Rückrahmen
- 483 mm (19")-Profilschienen, stufenlos tiefenverstellbar
- Design-Sichttür mit 3mm ESG-Scheibe
- 9 - 15 HE mit Mini-Komfortgriff für Verschlüsseinsätze
- 18 - 21 HE mit Komfortgriff und 2-Punktverriegelung inkl. Schließung 3524 E
- Lieferung erfolgt komplett vormontiert

i	Bezeichnung	Artikelnummer	Höhe	Tiefe	Maße (HxB)	VE	Einheit
	Rittal Wandgehäuse EL, 3-teilig, Schutzart IP 55	7706.135	6 HE	473 mm	345 x 600 mm	1	VE
		7709.135	9 HE		478 x 600 mm		
		7712.135	12 HE		612 x 600 mm		
		7715.135	15 HE		746 x 600 mm		
		7718.135	18 HE		878 x 600 mm		
		7721.135	21 HE		1012 x 600 mm		
	Rittal Wandgehäuse EL, 3-teilig, Schutzart IP 43	7709.735	9 HE	573 mm	478 x 600 mm	1	VE
		7715.735	15 HE		746 x 600 mm		
		7721.735	21 HE		1012 x 600 mm		
		7709.535	9 HE	673 mm	478 x 600 mm		
		7715.535	15 HE		746 x 600 mm		
		7721.535	21 HE		1012 x 600 mm		