



BTS® Kabelabfangschiene

Die Kabelabfangschiene dient zur geordneten Verlegung und Zugentlastung von Kabeln mittels Kabelbindern.

Mechanische Eigenschaften	
■ Befestigungsmaß:	483 mm (19")
■ Material:	Stahlblech

Lieferumfang und Verpackung	
■	Kabelabfangschiene verpackt in Karton

Bezeichnung	Artikelnummer	Höhe	VE	Einheit
BTS® 483 mm (19")-Kabelabfangschiene	BT-OZ-KS-3	1 HE	1	Stück



Tiefenvariable C-Profil-Schiene

Variable Befestigung von 450 bis 800 mm zur flexiblen Kabelabfangung in zwei Ausführungen. Befestigung an System- und Montage-Chassis sowie direktes Verschrauben auf Montageplatten und anderen Flachteilen möglich.

Mechanische Eigenschaften	
■ Material:	Stahlblech verzinkt

Lieferumfang und Verpackung	
■	Tiefenvariable C-Profil-Schiene inkl. Befestigungsmaterial verpackt in Karton

Bezeichnung	Artikelnummer	Ebenenabstand	VE	Einheit
Tiefenvariable C-Profil-Schiene	BT-OZ-CPS-800	450 bis 800 mm	1	Stück



Tiefenvariable Hammerkopfschiene

Variable Befestigung von 450 bis 800 mm zur flexiblen Kabelabfangung in zwei Ausführungen. Befestigung an System- und Montage-Chassis sowie direktes Verschrauben auf Montageplatten und anderen Flachteilen möglich.

Mechanische Eigenschaften	
■ Material:	Stahlblech verzinkt

Lieferumfang und Verpackung	
■	Tiefenvariable Hammerkopfschiene inkl. Befestigungsmaterial verpackt in Karton

Bezeichnung	Artikelnummer	Ebenenabstand	VE	Einheit
Tiefenvariable Hammerkopfschiene	BT-OZ-HKS-800	450 bis 800 mm	1	Stück