

## Lüfter



### BTS® Lüftereinschub

Lüftereinschub mit Aluminiumfrontplatte (hell eloxiert) und optischer Funktionsanzeige. Diese Anzeige leuchtet während des Betriebes. Das Lüftergehäuse ist aus einem Stück gekantet und die Lüfter sind mit dem Gehäuse vernietet. Wahlweise mit oder ohne Thermostat.



#### Mechanische Eigenschaften

- Befestigungsmaß: 483 mm (19") / 1 HE
- Drehzahl: 2600 min<sup>-1</sup> (50 Hz)
- Mit optischer Funktionsanzeige in der Frontplatte
- Gehäuse: Stahlblech, galvanisch verzinkt
- Kugelgelagerte Axiallüfter
- Leistungsaufnahme: 15,0 W/Lüfter
- Horizontaler Einbau
- 3 Einbautiefen: 210, 330, 452 mm
- Geringe Gesamttiefe: 210 mm
- Anschluss erfolgt über Kaltgerätebuchse
- Thermostat: 0 - 60 °C, integriert in der Frontplatte
- Betriebsspannung: 230V AC



#### Lieferumfang und Verpackung

- Lüftereinschub verpackt im Karton



Bezeichnung	Artikelnummer	Luftleistung	Lüfter	VE	Einheit
BTS® 483 mm (19")- Lüftereinschub mit Thermostat	BT-OZ-LR-193-T	486 m <sup>3</sup> /h	3-fach	1	Stück
	BT-OZ-LR-196-T	972 m <sup>3</sup> /h	6-fach		
	BT-OZ-LR-199-T	1458 m <sup>3</sup> /h	9-fach		
BTS® 483 mm (19")- Lüftereinschub ohne Thermostat	BT-OZ-LR-193	486 m <sup>3</sup> /h	3-fach	1	Stück
	BT-OZ-LR-196	972 m <sup>3</sup> /h	6-fach		
	BT-OZ-LR-199	1458 m <sup>3</sup> /h	9-fach		



### BTS® Dachlüfter

Komplettes Lüftermodul mit Thermostat (Einstellbereich 0 - 35 °C) für den Dachunterbau, passend für den BTSystem Netzwerkschrank IT Flex. Das Thermostat ist direkt am Modul montiert. Der Dachlüfter kann auch über einen Schalter ein- oder ausgeschaltet werden. Die Lüfter sind von unten mit einem Fingerschutzgitter versehen.



#### Lieferumfang und Verpackung

- Dachlüfter verpackt im Karton

Bezeichnung	Artikelnummer	Farbe	Lüfter	Luftzirkulation	Geräuschpegel	Tiefe	VE	Einheit
BTS® Dachlüfter	BT-OZT-LR-2	RAL 7035	2-fach	9,2 m <sup>3</sup>	47 dbm	520 mm	1	Stück
	BT-OZT-LR-2-S	RAL 9005						
	BT-OZT-LR-4	RAL 7035	4-fach	13,8 m <sup>3</sup>				
	BT-OZT-LR-4-S	RAL 9005						