

Thermostate



Thermostat FZK 011 / KTS 011

Der mechanische Thermostat wird zur Steuerung von Heiz- und Kühlgeräten, Filterlüftern oder Signalgebern eingesetzt. Er erfasst die Umgebungstemperatur und kann über seine Sprungkontakte ohmsche und induktive Lasten schalten.



Mechanische Eigenschaften

FZK 011

- Einstellbare Temperatur
- Wechselkontakt
- Hohes Schaltvermögen
- Thermische Rückführung
- Klemmen leicht zugänglich
- Clip-Befestigung

KTS 011

- Großer Einstellbereich
- Kleine Abmessungen
- Einfache Montage
- Hohe Schaltleistung
- Klemmen leicht zugänglich
- Clip-Befestigung



Lieferumfang und Verpackung

- Thermostat verpackt im Karton



Bezeichnung

Artikelnummer

Einstellbereich

Betriebsspannung

VE

Einheit

Thermostat FZK 011

BT-OZ-TH-FZK011

+10 bis 60 °C

230V AC, 50-60 Hz

1

Stück

Thermostat KTS 011

BT-OZ-TH-KTS011

0 bis 60 °C

EasyFIX Montagehilfe

EasyFIX ist ein Halter für die Direktbefestigung von Kleingeräten, wie z.B. Thermostaten oder gelochten 35 mm DIN-Schienen nach EN50022. EasyFIX ermöglicht eine schnelle und günstige Montage ohne zu schrauben oder zu bohren. Längere DIN-Schienen können auf mehrere EasyFIX Befestigungen montiert werden.



Mechanische Eigenschaften

- Einfache Montage
- Hohe Haltekraft
- Zeitsparend
- Befestigung: selbstklebend (Schraubbefestigung optional)
- Belastung: 500 g nach 24 Stunden Wartezeit
- Material: Kunststoff, UL94-V-0



Lieferumfang und Verpackung

- Montagehilfe verpackt im Karton



Bezeichnung

Artikelnummer

VE

Einheit

EasyFIX Montagehilfe

BT-OZ-TH-EFIX

1

Stück