



Steckdosenleiste 1 HE Master & Slave-Schaltung
Solide Schuko-Steckdosenleiste für den Einbau in 483 mm (19")-Datenschränke. Mit eloxiertem Aluminiumprofil. Master & Slave-Schaltung mit Schwellenwerteeinstellung, Schaltung der 4-Slave-Dosen durch Einschalten des Gerätes in der Master-Dose.



Mechanische Eigenschaften

- Befestigungsmaß: 483 mm (19")
- 1 HE (44 mm)
- 2 m lange Anschlussleitung H05VV-F 3G1,5 mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker
- Schutzkontakt-Steckdosen um 35° gedreht mit vernickelten Schutzkontakten
- Verwindungssteifes Profil durch Einsatz von hochwertigem eloxiertem Aluminium
- Praktische Haltewinkel aus Edelstahl für die Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90°
- 16 A / 3600 W



Lieferumfang und Verpackung

- Steckdosenleiste inkl. Haltewinkel verpackt im Polybeutel



Bezeichnung

Bezeichnung	Artikelnummer	Farbe	VE	Einheit
483 mm (19")-Steckdosenleiste 1 + 4-fach Master & Slave	BT-OZ-SE-80	RAL 7035	1	Stück



Steckdosenleiste 1 HE für USV-Anlagen

Solide Schuko-Steckdosenleiste für den Einbau in 483 mm (19")-Datenschränke. Mit eloxiertem Aluminiumprofil. Mit 10 A Feinsicherung, roten Steckdosen-einsätzen und Zuleitung mit IEC-Kaltgerätestecker.



Mechanische Eigenschaften

- Befestigungsmaß: 483 mm (19")
- 1 HE (44mm)
- 2 m lange Anschlussleitung H05VV-F 3G1,5mm² mit IEC-Kaltgerätestecker
- Schutzkontakt-Steckdosen um 35° gedreht mit vernickelten Schutzkontakten, Rot RAL 3020
- Verwindungssteifes Profil durch Einsatz von hochwertigem eloxiertem Aluminium
- Praktische Haltewinkel aus Edelstahl für die Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90°
- 10 A / 2300 W



Lieferumfang und Verpackung

- Steckdosenleiste inkl. Haltewinkel verpackt im Polybeutel



Bezeichnung

Bezeichnung	Artikelnummer	Farbe	VE	Einheit
483 mm (19")-Steckdosenleiste 8-fach mit Feinsicherung	BT-OZ-SE-20	RAL 7035 / RAL 3020	1	Stück