

db\_01\_178

## BTS<sup>®</sup> Outdoor-Wandschrank



Lüftungfiltergehäuse


 BTS<sup>®</sup> Dachlüfter


Kabeleingänge am Boden

**!** Dachlüfter für eine aktive Belüftung sind separat erhältlich!

**Mechanische Eigenschaften**

- 2-teilig, 450 mm oder 600 mm tief
- 1,5 mm Stahlblech, lackiert Lichtgrau RAL 7035
- Integrierte Lüftungfiltergehäuse
- Vordach bietet mit einzubauenden Lüftungsmodulen Heißluftabfuhr aus dem Gehäuse
- Kabeleingänge: 2x M32, 1x M63, 2x PVC-Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)
- Belastbarkeit: bis 100 kg

**Lieferumfang und Verpackung**

- Outdoor-Wandgehäuse
- 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriff
- 1 Paar (bei Tiefe: 450 mm) bzw. 2 Paar (bei Tiefe: 600 mm) tiefenverstellbare 483 mm (19")-Montageschienen
- Fronttür mit Erdung
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackt im Karton

Bezeichnung	Artikelnummer	Höhe	Tiefe	Maße (HxB)	VE	Einheit
BTS <sup>®</sup> Outdoor-Wandschrank	BT-WO2-07-450	7 HE	450 mm	490 x 600 mm	1	Stück
	BT-WO2-09-450	9 HE		579 x 600 mm		
	BT-WO2-12-450	12 HE		713 x 600 mm		
	BT-WO2-16-450	16 HE		891 x 600 mm		
	BT-WO2-07-600	7 HE	600 mm	490 x 600 mm		
	BT-WO2-09-600	9 HE		579 x 600 mm		
	BT-WO2-12-600	12 HE		713 x 600 mm		
	BT-WO2-16-600	16 HE		891 x 600 mm		
BTS <sup>®</sup> Dachlüfter 2-fach inkl. Thermostat 0-35 °C	BT-WZ-LR-2-IP	-	-	-	1	Stück

 Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.  
 BT D04/2017
