



BTS[®] Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil
Solide Schukosteckdosenleiste für den Einbau in Daten-schränke. Mit eloxiertem Aluminiumprofil.



Mechanische Eigenschaften

- Befestigungsmaß: 483 mm (19")
- 1 HE (44 mm)
- 2 m lange Anschlussleitung H05VV-F 3G1,5 mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker
- Schutzkontakt-Steckdosen um 35° gedreht mit vernickelten Schutzkontakten
- Verwindungssteifes Profil durch Einsatz von hochwertigem eloxiertem Aluminium
- Praktische Haltewinkel aus Metall für die Befestigung
- 16 A / 4000 W



Lieferumfang und Verpackung

- Steckdosenleiste inkl. Haltewinkel verpackt im Polybeutel



Bezeichnung	Artikelnummer	Steckdosen	Schalter	ÜSS	Filter	Farbe	VE	Einheit
BTS [®] 483 mm (19")-Steckdosenleiste	BT-OZ-SE-130	9-fach	-	-	-	Schwarz	1	Stück
	BT-OZ-SE-131	7-fach	+	-	-			
	BT-OZ-SE-132	7-fach	+	+	-			
	BT-OZ-SE-134	8-fach	-	+	-			



BTS[®] Kaltgeräte-Steckdosenleiste IEC 320 C13
Solide Kaltgeräte-Steckdosenleiste mit Überlastschutz für den Einbau in Datenschränke. Mit eloxiertem Aluminiumprofil.



Mechanische Eigenschaften

- Befestigungsmaß: 483 mm (19")
- 1 HE (44 mm)
- 2 m lange Anschlussleitung H05VV-F 3G1,5 mm² mit IEC 320 C14 Kaltgeräte-Stecker
- Kaltgeräte-Steckdosen ICE 320 C13
- Verwindungssteifes Profil durch Einsatz von hochwertigem eloxiertem Aluminium
- Praktische Haltewinkel aus Metall für die Befestigung
- 10 A / 2500 W



Lieferumfang und Verpackung

- Kaltgeräte-Steckdosenleiste inkl. Haltewinkel verpackt im Polybeutel



Bezeichnung	Artikelnummer	Steckdosen	Schalter	ÜLS	Filter	Farbe	VE	Einheit
BTS [®] 483 mm (19")-Kaltgeräte-Steckdosenleiste	BT-OZ-SE-136	12-fach	-	-	-	Schwarz	1	Stück