

FO Universal U-DQ(ZN)BH

Robustes, metallfreies Glasfaser Innen- und Außenkabel mit verseilten Bündeladern. Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit. Montagefreundlicher Aufbau dank trockenen Verseilhohlräumen. Nagetierschutz dank Glasfilamenten. Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels. Flammwidriger halogenfreier Aufbau mit FR/LSOH Mantel.



! Trommelservice: Wir trommeln für Sie ab. Auch als Schnittlängen erhältlich.



Mechanische Eigenschaften

- Zugkraft: 1000 N
- Querdruckfestigkeit: dauernd 200 N/cm, kurzzeitig 500 N/cm
- Nagetierschutz
- Flammwidrig
- Trockene Verseilhohlräume
- Metallfrei



Mechanische Eigenschaften

- Zugkraft: 6000 N
- Querdruckfestigkeit: dauernd 300 N/cm, kurzzeitig 500 N/cm
- Nagetierschutz
- Flammwidrig
- Trockene Verseilhohlräume
- Metallfrei



Optische Eigenschaften

- Die Kabel sind mit verschiedenen Fasertypen erhältlich (siehe Faserspezifikationen auf Seite 2.13)



Thermische Eigenschaften

- Lagertemperatur: -25 / +70° C
- Einzugstemperatur: -10 / +50° C
- Betriebstemperatur: -25 / +60° C



Lieferumfang und Verpackung

- Universalkabel als Ring oder auf Einwegtrommel

Bezeichnung	Artikelnummer				Verseilung	Faseranzahl	VE	Einheit
	E9/125 G.652.D	G50/125 OM2	G50/125 OM3	G62,5/125 OM1				
FO Universal U-DQ(ZN)BH (Zugkraft: 1000N)	D.190203	D.185938	D.185989	D.185590	1 x 4	4	1	km
	D.190204	D.186459	D.190112	D.186355	1 x 6	6		
	D.190205	D.186300	D.185959	D.185934	1 x 8	8		
	D.190077	D.185935	D.186350	D.186005	1 x 12	12		
	D.190071	D.186356	D.186432	D.186487	2 x 12	24		
	D.190206	D.186595	D.191755	D.191753	1 x 24	24		
	--	D.190378	D.190137	--	1 x 12 E9 + 1 x 12 G50	24		
FO Universal U-DQ(ZN)BH (Zugkraft: 6000N)	D.190207	D.186434	auf Anfrage	D.186488	3 x 12	36	1	km
	D.190208	D.187291	D.186486	D.187292	4 x 12	48		
	D.190209	D.190618	D.186642	auf Anfrage	5 x 12	60		
	D.190210	D.187344	D.186539	auf Anfrage	6 x 12	72		
	D.186747	auf Anfrage	D.186540	auf Anfrage	8 x 12	96		
	D.190211	auf Anfrage	D.186536	auf Anfrage	10 x 12	120		
	D.190212	D.186616	D.191710	auf Anfrage	12 x 12	144		