

BTS® Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y T x 12



Mechanische Eigenschaften

- Zugkraft: 1800 N ≤ 48 Fasern; 2700 N > 48 Fasern
- Querdruckfestigkeit: dauernd 200 N/cm, kurzzeitig 500 N/cm
- Nagetierschutz
- Trockene Verseilhohlräume
- Metallfrei
- Biegeradius: min. 20 x Außendurchmesser

Optische Eigenschaften

- Die Kabel sind mit verschiedenen Fasertypen erhältlich (siehe Faserspezifikationen auf Seite 85)

Trommelservice: Wir trommeln für Sie ab. Auch als Schnittlängen erhältlich.

Thermische Eigenschaften

- Lagertemperatur: -30/+70° C
- Einzugstemperatur: -10/+50° C
- Betriebstemperatur: -30/+70° C

QUALITY
MADE IN EUROPE

Lieferumfang und Verpackung

- Außenkabel als Ring oder auf Einwegtrommel
- Maximale Trommelgröße: 4,2 km ≤ 36 Fasern; 2,1 km > 36 Fasern

Bezeichnung	Artikelnummer	Verseilung	Faseranzahl	Außen-ø (mm)	Farbe	VE	Einheit
BTS® Außenkabel E9/125 G,652,D	BT-FLO-A092-212-S	2 x 12	24	8,8 ± 0,5	Schwarz	4,2	km
	BT-FLO-A092-312-S	3 x 12	36	8,8 ± 0,5			
	BT-FLO-A092-412-S	4 x 12	48	8,8 ± 0,5			
	BT-FLO-A092-512-S	5 x 12	60	12,1 ± 0,5			
	BT-FLO-A092-612-S	6 x 12	72	12,1 ± 0,5			
BTS® Außenkabel G50/125 OM2	BT-FLO-A502-212-S	2 x 12	24	8,8 ± 0,5	Schwarz	4,2	km
	BT-FLO-A502-312-S	3 x 12	36	8,8 ± 0,5			
	BT-FLO-A502-412-S	4 x 12	48	8,8 ± 0,5			
	BT-FLO-A502-512-S	5 x 12	60	12,1 ± 0,5			
	BT-FLO-A502-612-S	6 x 12	72	12,1 ± 0,5			
BTS® Außenkabel G50/125 OM3	BT-FLO-A503-212-S	2 x 12	24	8,8 ± 0,5	Schwarz	4,2	km
	BT-FLO-A503-312-S	3 x 12	36	8,8 ± 0,5			
	BT-FLO-A503-412-S	4 x 12	48	8,8 ± 0,5			
	BT-FLO-A503-512-S	5 x 12	60	12,1 ± 0,5			
	BT-FLO-A503-612-S	6 x 12	72	12,1 ± 0,5			
BTS® Außenkabel G50/125 OM4	BT-FLO-A504-212-S	2 x 12	24	8,8 ± 0,5	Schwarz	4,2	km
	BT-FLO-A504-312-S	3 x 12	36	8,8 ± 0,5			
	BT-FLO-A504-412-S	4 x 12	48	8,8 ± 0,5			
	BT-FLO-A504-512-S	5 x 12	60	12,1 ± 0,5			
	BT-FLO-A504-612-S	6 x 12	72	12,1 ± 0,5			
BTS® Außenkabel G62,5/125 OM1	BT-FLO-A621-212-S	2 x 12	24	8,8 ± 0,5	Schwarz	4,2	km
	BT-FLO-A621-312-S	3 x 12	36	8,8 ± 0,5			
	BT-FLO-A621-412-S	4 x 12	48	8,8 ± 0,5			
	BT-FLO-A621-512-S	5 x 12	60	12,1 ± 0,5			
	BT-FLO-A621-612-S	6 x 12	72	12,1 ± 0,5			