

BTS® Spleißbox OG4 / OG8, unbestückt

Die Spleißbox ist sowohl für Wand- als auch für Mastmontage geeignet. Eine Verwendungen im Innen- und Außenbereich ist aufgrund des Schutzgrades IP 54 möglich. Durch den optionalen Anbausatz mit Deckel können die Kabelführungen vor Zugriff geschützt werden.

Spleißbox inkl. Trägermodul

Spleißbox inkl. Anbausatz

Bestückungsvariante OG8

Bestückungsvariante OG4



Befestigungssatz für Mastmontage



QUALITY
MADE IN EUROPE



Mechanische Eigenschaften

- Geeignet für Wand- oder Mastmontage
- Aufnahme: max. 4 Kupplungen
- Ausbrüche: ST-SX, FC-SX, SC-SX, E2000®-SX, LC-DX, SC-DX, E2000®-DX Compact
- Material Box: Kunststoff PC/ABS
- Material Träger: Aluminium
- Einführung: 2 x PG 16 für jeweils 2 oder 4 Patchkabel, 1 x PG 9 für Stammkabel
- Schutzgrad: IP 54
- Maße (BxHxT): 103 x 185 x 73 mm



Auf Anfrage ist dieser Artikel auch nach Ihren Vorgaben bestückt erhältlich.



Lieferumfang und Verpackung

- | | |
|---|--|
| <p>Spleißbox:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Abschließbare Spleißbox mit Schlüssel ■ Dübel und Schrauben ■ Kabelbinder ■ 1 x PG9 ■ 2 x PG16 (2P) bei OG4 ■ 2 x PG16 (4P) bei OG8 | <p>Trägermodul:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Spleißkassette ■ Spleißkassettendeckel ■ Spleißkamm ■ Kupplungsaufnahme ■ Befestigungsschrauben |
|---|--|

Bezeichnung	Artikelnummer	Aufnahme	Farbe	VE	Einheit
BTS® Spleißbox OG4 mit Trägermodul, unbestückt	BT-VL-OG-04-01	4 x ST-SX / FC-SX	RAL 7035	1	Stück
	BT-VL-OG-04-02	4 x SC-SX / E2000®-SX			
BTS® Spleißbox OG8 mit Trägermodul, unbestückt	BT-VL-OG-08-02	4 x LC-DX	RAL 7035	1	Stück
	BT-VL-OG-08-04	4 x SC-DX			
	BT-VL-OG-08-06	4 x E2000®-DX Compact			
BTS® Anbausatz mit Deckel	BT-VL-OG-04-AS	--	RAL 7035	1	Stück
BTS® Befestigungssatz für Mastmontage	BT-VL-OG-04-MB	--	Metall	1	Stück

E2000® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond Deutschland GmbH.