

BTS® Spleißbox OG48, unbestückt

Die Spleißbox ist sowohl für Wand- als auch für Mastmontage geeignet. Eine Verwendungen im Innen- und Außenbereich ist aufgrund des Schutzgrades IP54 möglich. Durch das mitgelieferte Schließblech kann die Spleißebene getrennt von der Patchebene verschlossen werden.

Spleißbox geschlossen



Bestückungsvariante



Befestigungssatz für Mastmontage



QUALITY
MADE IN EUROPE

Mechanische Eigenschaften

- Geeignet für Wand- oder Mastmontage
- Platz für 2 m Kabelreserve
- Aufnahme: max. 48 Kupplungen
- Ausbrüche: ST-SX, FC-SX, SC-SX, E2000®-SX, LC-DX
- Material Box: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Einführung: 2 x PG 29 für jeweils 24 Patchkabel, 2 x PG 16 für Stammkabel
- Schutzgrad: IP54
- Maße (HxBxT): 480 x 335 x 160 mm

! Auf Anfrage ist dieser Artikel auch nach Ihren Vorgaben bestückt erhältlich.

Lieferumfang und Verpackung

- Abschließbare Spleißbox mit Schlüssel
- Schließblech für Spleißebene mit separatem Schlüssel
- Dübel und Schrauben
- Kabelbinder
- 2 x PG 16
- 2 x PG 29 (24P)

Bezeichnung	Artikelnummer	Aufnahme	Farbe	VE	Einheit
BTS® Spleißbox OG48, unbestückt	BT-VL-OG-48	--	RAL 7035	1	Stück
BTS® Frontplatte für OG48	BT-VF-OG-48-01	48 x ST-SX / FC-SX	RAL 7035	1	Stück
	BT-VF-OG-48-02	48 x SC-SX / E2000®-SX			
	BT-VF-OG-48-02	48 x LC-DX			
	BT-VF-OG-48-03	48 x SC-SX / E2000®-SX			
BT-VF-OG-48-04	24 x SC-SX				
BTS® Befestigungssatz für Mastmontage	BT-VL-OG-48-MB	--	RAL 7035	1	Stück

E2000® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond Deutschland GmbH.