



Setec Anschlussdose (nicht spleißbar)

Die Anschlussdose bietet multifunktionale Eigenschaften und ist für alle gängigen Steckverbindertypen der Glasfasertechnik geeignet. In die mitgelieferten Adapterplatten lassen sich Kupplungen in 35°-Neigung in verschiedenen Bestückungsvarianten einsetzen.



Mechanische Eigenschaften

- Tragrings: Zinkdruckguss
- Zentralplatte: ABS Kunststoff, 50 x 50 mm gem. DIN 40975 mit aufgedrucktem Lasersymbol
- Adapterplatten: ABS Kunststoff, schwarz



Lieferumfang und Verpackung

- Anschlussdose verpackt im Karton
- Adapterplatten für 2 x ST, 1 x SC-DX, 2 x SC-DX, 2 x MTRJ, 3 x MTRJ, 2 x MTRJ (AMP), 2 x E2000®-DX, 2 x LC-DX



Bezeichnung

Anschlussdose mit Adapterplatten

Artikelnummer

10501183
10501184

Farbe

RAL 1013
RAL 9010

VE

5

Einheit

Stück

E2000® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond Deutschland GmbH.

METZ Anschlussdose OpDat (spleißbar)

Die OpDat Anschlussdose ermöglicht den Abschluss von vier LWL-Fasern über 4 Simplex bzw. 2 Duplex Kupplungen. Die Auslassrichtung zeigt nach unten (10° Neigung). Durch diese Anordnung und den großzügigen Doseninnenraum befindet sich der Steckerbereich komplett außerhalb der Kabeltrasse. Somit werden mögliche mechanische Belastungen – insbesondere von der Übergangsstelle Kabel / Stecker (Crimpbereich) – ferngehalten.



Mechanische Eigenschaften

- Glasfaser-Anschlusseinheit zur Kanalmontage
- Einhaltung eines Biegeradius von ca. 30 mm durch integriertes Kabelreservoir
- Zugentlastung mit Kabelbinder möglich
- Geeignet für vorkonfektionierte Kabel und Mini-Breakout Kabel



Lieferumfang und Verpackung

- Anschlussdose mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
- Verpackt im Karton



Bezeichnung

OpDat UP Anschlussdose, unbestückt

Artikelnummer

1501100001-E
1501100002-E
1501105001-E
1501105002-E

Adapter

4 Simplex
4 Simplex
2 Duplex
2 Duplex

Farbe

RAL 1013
RAL 9010
RAL 1013
RAL 9010

VE

1

Einheit

Stück

OpDat KR 55, Kabelreservoir 55 mm Einbauhöhe

150800551-E

--

RAL 1013

1

Stück

OpDat KR 50, Kabelreservoir 50 mm Einbauhöhe

150800501-E

--

RAL 1013

1

Stück

OpDat SpA, Spleißablage

150802-E

--

RAL 1013

1

Stück

OpDat Kabelführung

150810-I

--

RAL 1013

1

Stück