



### Crimpspleißschutz

Crimpspleißschutz für Einzelfasern nach dem Lichtbogenspleiß.



#### Mechanische Eigenschaften

- Material: Blechteile mit dauerelastischer Masse innenbeschichtet
- Maße (HxBxT): 3,2 x 1,2 x 30 mm



#### Lieferumfang und Verpackung

- Riegenweise verpackt im Karton



#### Bezeichnung

Bezeichnung	Artikelnummer	VE	Einheit
Telent Crimpspleißschutz	BT-VZ-CSS-01	150	Stück
ITB Crimpspleißschutz	BT-VZ-CSS-02	150	
BTS® Crimpspleißschutz	BT-VZ-CSS-03	120	

### BTS® Schrumpfspleißschutz

Für Anwendungen, bei denen kein Crimpspleißschutz eingesetzt wird. Der Spleißkamm kann bis zu sechs Schrumpfspleißschutze aufnehmen. Den Schrumpfspleißschutz gibt es in 45 und 60 mm Länge.



Spleißkamm



Schrumpfspleißschutz



#### Mechanische Eigenschaften

- Spleißkamm für max. 6 Schrumpfspleißschutze
- Schrumpfspleißschutz 40mm lang



#### Lieferumfang und Verpackung

- Spleißkamm verpackt im Polybeutel
- Schrumpfspleißschutz verpackt im Polybeutel



#### Bezeichnung

Bezeichnung	Artikelnummer	Farbe	VE	Einheit
BTS® Spleißkamm	BT-VZ-SKK-02	Schwarz	1	Stück
BTS® 2 mm Schrumpfspleißschutz	BT-VZ-SSS-03	--	100	
BTS® 3 mm Schrumpfspleißschutz	BT-VZ-SSS-03-3	--		