



BTS® Multiport Patchkabelverschraubungen

Durch die Multiport Patchkabelverschraubungen ist es möglich, einzelne LWL-Patchkabel fachgerecht einzuführen. Der mitgelieferte Gummieinsatz dichtet Patchkabel bis 3 mm Außendurchmesser ab.

Mechanische Eigenschaften		Lieferumfang und Verpackung			
<ul style="list-style-type: none"> Material: Polystyrol in Lichtgrau 		<ul style="list-style-type: none"> Patchkabelverschraubung, Gegenmutter und Gummieinsatz verpackt im Polybeutel 			
Bezeichnung	Artikelnummer	Aufnahme	VE	Einheit	
BTS® Multiport Patchkabelverschraubung PG 16/2	BT-VZ-KKV-PG16/2	2 x 3 mm	1	Stück	
BTS® Multiport Patchkabelverschraubung PG 16/4	BT-VZ-KKV-PG16/4	4 x 3 mm			
BTS® Multiport Patchkabelverschraubung PG 29/12	BT-VZ-KKV-PG29/12	12 x 1,8 - 3 mm			
BTS® Multiport Patchkabelverschraubung PG 29/24	BT-VZ-KKV-PG29/24	24 x 1,8 - 3 mm			



Verschlussstopfen

Mit den Verschlussstopfen können nicht genutzte Kabeleinführungslöcher in Spleißboxen verschlossen werden.

Mechanische Eigenschaften		Lieferumfang und Verpackung			
<ul style="list-style-type: none"> Material: LDPE, natur 		<ul style="list-style-type: none"> Verschlussstopfen verpackt im Polybeutel 			
Bezeichnung	Artikelnummer	Innendurchmesser	VE	Einheit	
Verschlussstopfen 22,5	BT-VZ-VS-LDPE-22.5	22,5 mm	2500	Stück	
Verschlussstopfen 29	BT-VZ-VS-LDPE-29	29 mm	1500		



BTS® transparenter Spiralschlauch

Mit dem Spiralschlauch können Faserpigtails innerhalb der Spleißboxen gebündelt werden.

Mechanische Eigenschaften		Lieferumfang und Verpackung			
<ul style="list-style-type: none"> Material: Kunststoff, transparent 		<ul style="list-style-type: none"> Spiralschlauch verpackt im Polybeutel 			
Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Außendurchmesser	VE	Einheit
BTS® transparenter Spiralschlauch	BT-LZ-TSS-6-35	35 mm	6 mm	1000	VE
	BT-LZ-TSS-6-R100	variabel		100	m