

BTS[®] Spleißbox V ausziehbar,
bestückt mit SC Duplex Kupplungen



QUALITY
ASSEMBLED IN GERMANY



Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert lichtgrau oder schwarz
- Frontplatte: 483 mm (19") mit montierten SC Duplex Kupplungen (Kunststoffgehäuse)
- Beschriftung: Nummern als Siebdruck
- Aufnahme: bis zu 48 Fasern / 4 x Spleißkassetten
- Zugentlastung: über Kabelbinder und PG Verschraubung
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen über PG Verschraubung
- Rack-Montage: Stufenlos rückversetzbar bis 35 mm
- Maße (HxBxT): 44,45 (1 HE) 483 (19") x 280 mm



Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB ^{1,2}
- IL bei Singlemode: max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC) ^{1,2}
- RL bei Multimode: min. 30dB ^{1,3}
- RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC) ^{1,3}

¹ Alle Werte bei Werksmontage

² IL nach IEC 61300-3-4

³ RL nach IEC 61300-3-6



Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 / +80° C
- Lagertemperatur: -40 / +90° C



Lieferumfang und Verpackung

- Spleißbox mit Deckel, bestückt mit SC-DX Kupplungen
- 1 PG 13,5 Verschraubung
- Verpackt im Karton

Artikelnummer		Bestückung		Kupplung		VE	Einheit
RAL 7035	RAL 9005	Kupplungen	Anwendung	Farbe	Sleeve		
BT-5-20-0-10-A02V	BT-5-20-0-10-A02V-S	6 x SC-DX	OM2 / PC	Beige	PhrBr	1	Stück
BT-5-24-0-10-A02V	BT-5-24-0-10-A02V-S		OM3 / PC	Aqua	PhrBr		
BT-5-29E-0-10-A02V	BT-5-29E-0-10-A02V-S		OM4 / PC	Erika-violett*	Keramik		
BT-5-20-0-10-A02V	BT-5-20-0-10-A02V-S		OM1 / PC	Beige	PhrBr		
BT-5-25-0-10-A02V	BT-5-25-0-10-A02V-S		OS2 / PC	Blau	Keramik		
BT-5-27-0-10-A02V	BT-5-27-0-10-A02V-S		OS2 / APC	Grün	Keramik		
BT-6-20-0-10-A02V	BT-6-20-0-10-A02V-S	12 x SC-DX	OM2 / PC	Beige	PhrBr		
BT-6-24-0-10-A02V	BT-6-24-0-10-A02V-S		OM3 / PC	Aqua	PhrBr		
BT-6-29E-0-10-A02V	BT-6-29E-0-10-A02V-S		OM4 / PC	Erika-violett*	Keramik		
BT-6-20-0-10-A02V	BT-6-20-0-10-A02V-S		OM1 / PC	Beige	PhrBr		
BT-6-25-0-10-A02V	BT-6-25-0-10-A02V-S		OS2 / PC	Blau	Keramik		
BT-6-27-0-10-A02V	BT-6-27-0-10-A02V-S		OS2 / APC	Grün	Keramik		
BT-7-20-0-10-A02V	BT-7-20-0-10-A02V-S	24 x SC-DX	OM2 / PC	Beige	PhrBr		
BT-7-24-0-10-A02V	BT-7-24-0-10-A02V-S		OM3 / PC	Aqua	PhrBr		
BT-7-29E-0-10-A02V	BT-7-29E-0-10-A02V-S		OM4 / PC	Erika-violett*	Keramik		
BT-7-20-0-10-A02V	BT-7-20-0-10-A02V-S		OM1 / PC	Beige	PhrBr		
BT-7-25-0-10-A02V	BT-7-25-0-10-A02V-S		OS2 / PC	Blau	Keramik		
BT-7-27-0-10-A02V	BT-7-27-0-10-A02V-S		OS2 / APC	Grün	Keramik		

* OM4 auch erhältlich in Violett.

! Teilbestückte Spleißbox

Für eine teilbestückte Spleißbox setzen Sie bitte Ihre gewünschte **Anzahl an Kupplungen** wie folgt ein:

Bsp: Vollbestückte Spleißbox mit 6 SC-DX Kupplungen BT-5-20-0-10-A02V
Teilbestückte Spleißbox mit 4 SC-DX Kupplungen BT-5-20-4-0-10-A02V

Die restlichen Ausbrüche werden mit Blindstopfen verschlossen.