



BTS® Spleißbox V ausziehbar,
bestückt mit DIN Simplex Kupplungen

QUALITY
ASSEMBLED IN GERMANY



Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert lichtgrau oder schwarz
- Frontplatte: 483 mm (19") mit montierten DIN-SX Kupplungen (Metallgehäuse)
- Beschriftung: Nummern als Siebdruck
- Aufnahme: bis zu 24 Fasern / 4 x Spleißkassetten
- Zugentlastung: über Kabelbinder und PG Verschraubung
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen über PG Verschraubung
- Rack-Montage: Stufenlos rückversetzbar bis 35 mm
- Maße (HxBxT): 44,45 (1 HE) 483 (19") x 280 mm



Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB^{1,2}
- IL bei Singlemode: max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC)^{1,2}
- RL bei Multimode: min. 30dB^{1,3}
- RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC)^{1,3}

¹ Alle Werte bei Werksmontage

² IL nach IEC 61300-3-4

³ RL nach IEC 61300-3-6



Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 / +80° C
- Lagertemperatur: -40 / +90° C



Lieferumfang und Verpackung

- Spleißbox mit Deckel, bestückt mit DIN Kupplungen
- 1 PG 13,5 Verschraubung
- Verpackt im Karton

Artikelnummer		Bestückung		Kupplung		VE	Einheit
RAL 7035	RAL 9005	Kupplungen	Anwendung	Farbe	Sleeve		
BT-1-80-0-10-A02V	BT-1-80-0-10-A02V-S	12 x DIN-SX	OM1 - OM4	● Metall	PhrBr	1	Stück
BT-1-82-0-10-A02V	BT-1-82-0-10-A02V-S		OS1 - OS2		Keramik		
BT-2-80-0-10-A02V	BT-2-80-0-10-A02V-S	24 x DIN-SX	OM1 - OM4		PhrBr		
BT-2-82-0-10-A02V	BT-2-82-0-10-A02V-S		OS1 - OS2		Keramik		

! Teilbestückte Spleißbox

Für eine teilbestückte Spleißbox setzen Sie bitte Ihre gewünschte **Anzahl an Kupplungen** wie folgt ein:

Bsp: Vollbestückte Spleißbox mit 12 DIN-SX Kupplungen BT-1-80-0-10-A02V

Teilbestückte Spleißbox mit **8** DIN-SX Kupplungen BT-1-80-**8**-0-10-A02V

Die restlichen Ausbrüche werden mit Blindstopfen verschlossen.