



BTS® Spleißbox V ausziehbar, bestückt mit FC Simplex Kupplungen



Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert lichtgrau oder schwarz
- Frontplatte: 483 mm (19") mit montierten FC Simplex Kupplungen (Metallgehäuse)
- Beschriftung: Nummern als Siebdruck
- Aufnahme: bis zu 24 Fasern / 4 x Spleißkassetten
- Zugentlastung: über Kabelbinder und PG Verschraubung
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen über PG Verschraubung
- Rack-Montage: Stufenlos rückversetzbar bis 35 mm
- Maße (HxBxT): 44,45 (1 HE) 483 (19") x 280 mm

Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB ^{1,2}
- IL bei Singlemode: max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC) ^{1,2}
- RL bei Multimode: min. 30dB ^{1,3}
- RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC) ^{1,3}

¹ Alle Werte bei Werksmontage
² IL nach IEC 61300-3-4
³ RL nach IEC 61300-3-6

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 / +80° C
- Lagertemperatur: -40 / +90° C

Lieferumfang und Verpackung

- Spleißbox mit Deckel, bestückt mit FC-SX Kupplungen
- 1 PG 13,5 Verschraubung
- Verpackt im Karton

Artikelnummer		Bestückung		Kupplung		VE	Einheit
RAL 7035	RAL 9005	Kupplungen	Anwendung	Farbe	Sleeve		
BT-1-90-0-10-A02V	BT-1-90-0-10-A02V-S	12 x FC-SX	OM1 - OM4	● Metall	PhrBr	1	Stück
BT-1-92-0-10-A02V	BT-1-92-0-10-A02V-S		OS1 - OS2		Keramik		
BT-2-90-0-10-A02V	BT-2-90-0-10-A02V-S	24 x FC-SX	OM1 - OM4		PhrBr		
BT-2-92-0-10-A02V	BT-2-92-0-10-A02V-S		OS1 - OS2		Keramik		

! Teilbestückte Spleißbox

Für eine teilbestückte Spleißbox setzen Sie bitte Ihre gewünschte **Anzahl an Kupplungen** wie folgt ein:

Bsp: Vollbestückte Spleißbox mit 12 FC-SX Kupplungen BT-1-90-0-10-A02V
 Teilbestückte Spleißbox mit **8** FC-SX Kupplungen BT-1-90-**8**-0-10-A02V Die restlichen Ausbrüche werden mit Blindstopfen verschlossen.