

BTS<sup>®</sup> Spleißbox V ausziehbar, bestückt mit LC Duplex Kupplungen in senkrechter Anordnung



**QUALITY**  
ASSEMBLED IN GERMANY

| Mechanische Eigenschaften |  |
|---------------------------|--|
| ■ Gehäuse:                | Vollmetall lackiert lichtgrau oder schwarz                           |
| ■ Frontplatte:            | 483 mm (19") mit montierten LC Duplex Kupplungen (Kunststoffgehäuse) |
| ■ Beschriftung:           | Nummern als Siebdruck  |
| ■ Aufnahme:               | bis zu 48 Fasern / 4 x Spleißkassetten                               |
| ■ Zugentlastung:          | über Kabelbinder und PG Verschraubung                                |
| ■ Kabeleinführung:        | 4 mögliche Einführungen über PG Verschraubung                        |
| ■ Rack-Montage:           | Stufenlos rückversetzbar bis 35 mm                                   |
| ■ Maße (HxBxT):           | 44,45 (1 HE) 483 (19") x 280 mm                                      |

| Optische Eigenschaften                   |  |
|--|--|
| ■ IL bei Multimode:                      | max. 0,4dB <sup>1,2</sup>                        |
| ■ IL bei Singlemode:                     | max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC) <sup>1,2</sup> |
| ■ RL bei Multimode:                      | min. 30dB <sup>1,3</sup>                         |
| ■ RL bei Singlemode:                     | min. 40dB (PC); min. 60dB (APC) <sup>1,3</sup>   |
| <sup>1</sup> Alle Werte bei Werksmontage |  |
| <sup>2</sup> IL nach IEC 61300-3-4       |  |
| <sup>3</sup> RL nach IEC 61300-3-6       |  |

| Thermische Eigenschaften |              |
|--------------------------|--------------|
| ■ Betriebstemperatur:    | -20 / +80° C |
| ■ Lagertemperatur:       | -40 / +90° C |

| Lieferumfang und Verpackung                           |  |
|---|--|
| ■ Spleißbox mit Deckel, bestückt mit LC-DX Kupplungen |  |
| ■ 1 PG 13,5 Verschraubung                             |  |
| ■ Verpackt im Karton                                  |  |

| Artikelnummer     |                     | Bestückung |           | Kupplung       |         | VE | Einheit |
|-------------------|---------------------|------------|-----------|----------------|---------|----|---------|
| RAL 7035          | RAL 9005            | Kupplungen | Anwendung | Farbe          | Sleeve  |    |         |
| BT-8-73-0-10-A02V | BT-8-73-0-10-A02V-S | 12 x LC-DX | OM2 / PC  | Beige          | PhrBr   | 1  | Stück   |
| BT-8-72-0-10-A02V | BT-8-72-0-10-A02V-S |            | OM3 / PC  | Aqua           | PhrBr   |    |         |
| BT-8-71-0-10-A02V | BT-8-71-0-10-A02V-S |            | OM4 / PC  | Erika-violett* | Keramik |    |         |
| BT-8-73-0-10-A02V | BT-8-73-0-10-A02V-S |            | OM1 / PC  | Beige          | PhrBr   |    |         |
| BT-8-78-0-10-A02V | BT-8-78-0-10-A02V-S |            | OS2 / PC  | Blau           | Keramik |    |         |
| BT-8-77-0-10-A02V | BT-8-77-0-10-A02V-S |            | OS2 / APC | Grün           | Keramik |    |         |
| BT-9-73-0-10-A02V | BT-9-73-0-10-A02V-S | 24 x LC-DX | OM2 / PC  | Beige          | PhrBr   |    |         |
| BT-9-72-0-10-A02V | BT-9-72-0-10-A02V-S |            | OM3 / PC  | Aqua           | PhrBr   |    |         |
| BT-9-71-0-10-A02V | BT-9-71-0-10-A02V-S |            | OM4 / PC  | Erika-violett* | Keramik |    |         |
| BT-9-73-0-10-A02V | BT-9-73-0-10-A02V-S |            | OM1 / PC  | Beige          | PhrBr   |    |         |
| BT-9-78-0-10-A02V | BT-9-78-0-10-A02V-S |            | OS2 / PC  | Blau           | Keramik |    |         |
| BT-9-77-0-10-A02V | BT-9-77-0-10-A02V-S |            | OS2 / APC | Grün           | Keramik |    |         |

\* OM4 auch erhältlich in Violett.

**! Teilbestückte Spleißbox**

Für eine teilbestückte Spleißbox setzen Sie bitte Ihre gewünschte **Anzahl an Kupplungen** wie folgt ein:

Bsp: Vollbestückte Spleißbox mit 12 LC-DX Kupplungen BT-8-73-0-10-A02V  
 Teilbestückte Spleißbox mit **8** LC-DX Kupplungen BT-8-73-4-0-10-A02V Die restlichen Ausbrüche werden mit Blindstopfen verschlossen.