



BTS<sup>®</sup> Spleißbox V ausziehbar,  
bestückt mit E2000<sup>®</sup> Simplex Kupplungen



**QUALITY**  
ASSEMBLED IN GERMANY

Mechanische Eigenschaften	
▪ Gehäuse:	Vollmetall lackiert lichtgrau oder schwarz
▪ Frontplatte:	483 mm (19") mit montierten E2000 <sup>®</sup> Simplex Kupplungen (Kunststoffgehäuse)
▪ Beschriftung:	Nummern als Siebdruck
▪ Aufnahme:	bis zu 24 Fasern / 4 x Spleißkassetten
▪ Zugentlastung:	über Kabelbinder und PG Verschraubung
▪ Kabeleinführung:	4 mögliche Einführungen über PG Verschraubung
▪ Rack-Montage:	Stufenlos rückversetzbar bis 35 mm
▪ Maße (HxBxT):	44,45 (1 HE) 483 (19") x 280 mm

Optische Eigenschaften	
▪ IL bei Multimode:	max. 0,4dB <sup>1,2</sup>
▪ IL bei Singlemode:	max. 0,4dB (PC); max. 0,4dB (APC) <sup>1,2</sup>
▪ IL bei Singlemode:	max. 0,1dB (APC*) <sup>4</sup>
▪ RL bei Multimode:	min. 40dB <sup>1,3</sup>
▪ RL bei Singlemode:	min. 50dB (PC); min. 70dB (APC) <sup>1,3</sup>
▪ RL bei Singlemode:	min. 85dB (APC*) <sup>5</sup>
<sup>1</sup> Alle Werte bei Werksmontage	
<sup>2,4</sup> IL nach IEC 61300-3-4	
<sup>3,5</sup> RL nach IEC 61300-3-6	

Thermische Eigenschaften	
▪ Betriebstemperatur:	-20/ +80° C
▪ Lagertemperatur:	-40/ +90° C

Lieferumfang und Verpackung	
▪ Spleißbox mit Deckel, bestückt mit E2000 <sup>®</sup> -SX Kupplungen	
▪ 1 PG 13,5 Verschraubung	
▪ Verpackt im Karton	

Artikelnummer		Bestückung		Kupplung		VE	Einheit
RAL 7035	RAL 9005	Kupplungen	Anwendung	Farbe	Sleeve		
BT-8-51-0-10-A02V	BT-8-51-0-10-A02V-S	12 x E2000 <sup>®</sup> -SX R&M	OM1, OM2	Beige	Keramik	1	Stück
BT-8-52-0-10-A02V	BT-8-52-0-10-A02V-S		OM3	Aqua			
BT-8-53-0-10-A02V	BT-8-53-0-10-A02V-S		OM4	Erika violett			
BT-8-57-0-10-A02V	BT-8-57-0-10-A02V-S		OS2 / PC	Blau			
BT-8-63-0-10-A02V	BT-8-63-0-10-A02V-S		OS2 / APC	Grün			
BT-9-51-0-10-A02V	BT-9-51-0-10-A02V-S	24 x E2000 <sup>®</sup> -SX R&M	OM1, OM2	Beige			
BT-9-52-0-10-A02V	BT-9-52-0-10-A02V-S		OM3	Aqua			
BT-9-53-0-10-A02V	BT-9-53-0-10-A02V-S		OM4	Erika violett			
BT-9-57-0-10-A02V	BT-9-57-0-10-A02V-S		OS2 / PC	Blau			
BT-9-63-0-10-A02V	BT-9-63-0-10-A02V-S		OS2 / APC	Grün			
BT-8-60-0-10-A02V	BT-8-60-0-10-A02V-S	12 x E2000 <sup>®</sup> -SX H&S	OM1 - OM4	Beige			
BT-8-5H-0-10-A02V	BT-8-5H-0-10-A02V-S		OS2 / PC	Blau			
BT-8-65-0-10-A02V	BT-8-65-0-10-A02V-S		OS2 / APC	Grün			
BT-9-60-0-10-A02V	BT-9-60-0-10-A02V-S	24 x E2000 <sup>®</sup> -SX H&S	OM1 - OM4	Beige			
BT-9-5H-0-10-A02V	BT-9-5H-0-10-A02V-S		OS2 / PC	Blau			
BT-9-65-0-10-A02V	BT-9-65-0-10-A02V-S		OS2 / APC	Grün			
BT-8-62-0-10-A02V	BT-8-62-0-10-A02V-S	12 x E2000 <sup>®</sup> -SX Diamond	OM1 - OM4	Gelb			
BT-8-5D-0-10-A02V	BT-8-5D-0-10-A02V-S		OS2 / PC	Blau			
BT-8-64-0-10-A02V	BT-8-64-0-10-A02V-S		OS2 / APC*	Grün			
BT-9-62-0-10-A02V	BT-9-62-0-10-A02V-S	24 x E2000 <sup>®</sup> -SX Diamond	OM1 - OM4	Gelb			
BT-9-5D-0-10-A02V	BT-9-5D-0-10-A02V-S		OS2 / PC	Blau			
BT-9-64-0-10-A02V	BT-9-64-0-10-A02V-S		OS2 / APC*	Grün			

E2000<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond Deutschland GmbH.

**! Teilbestückte Spleißbox**

Für eine teilbestückte Spleißbox setzen Sie bitte Ihre gewünschte **Anzahl an Kupplungen** wie folgt ein:

Bsp: Vollbestückte Spleißbox mit 12 E2000<sup>®</sup>-SX Kupplungen BT-8-63-0-10-A02V  
 Teilbestückte Spleißbox mit **8** E2000<sup>®</sup>-SX Kupplungen BT-8-63-**8**-0-10-A02V Die restlichen Ausbrüche werden mit Blindstopfen verschlossen.