



BTS<sup>®</sup> Spleißbox V ausziehbar, spleißfertig konfektioniert mit LC Duplex in senkrechter Anordnung



**QUALITY**  
ASSEMBLED IN GERMANY



### Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert lichtgrau oder schwarz
- Frontplatte: 483 mm (19") mit montierten LC-DX Kupplungen / Blindstopfen
- Beschriftung: Nummern als Siebdruck
- Pigtails: montiert, abgesetzt, farblich kodiert nach IEC 60304 und in der Kassette abgelegt
- Zugentlastung: über Kabelbinder und PG Verschraubung
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen über PG Verschraubung
- Rack-Montage: Stufenlos rückversetzbar bis 35 mm
- Maße (HxBxT): 44,45 (1 HE) x 483 (19") x 244 mm



### Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 / +80° C
- Lagertemperatur: -40 / +90° C



### Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB<sup>1,2</sup>
- IL bei Singlemode: max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC)<sup>1,2</sup>
- RL bei Multimode: min. 30dB<sup>1,3</sup>
- RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC)<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup> Alle Werte bei Werksmontage

<sup>2</sup> IL nach IEC 61300-3-4

<sup>3</sup> RL nach IEC 61300-3-6



### Lieferumfang und Verpackung

- Spleißbox mit Deckel, spleißfertig konfektioniert mit LC-DX Kupplungen und Pigtails
- 1 x PG 13,5 Verschraubung,
- Spleißkassette und -deckel, Spleißkamm und Zugentlastung
- 3 x Kabelhalter und Kabelbinder
- Verpackt im Karton

Artikelnummer		Bestückung		Kupplung		Stecker	VE	Einheit
RAL 7035	RAL 9005	Kupplungen	Pigtails	Fasertyp	Farbe	Sleeve	Schliff	
BT-8-73-5-11-A02V	BT-8-73-5-11-A02V-S	12 x LC-DX	24 x LC	G50/125µ - OM2	Beige	PhrBr	PC	1 Stück
BT-8-72-3-11-A02V	BT-8-72-3-11-A02V-S			G50/125µ - OM3	Aqua	PhrBr	PC	
BT-8-71-4-11-A02V	BT-8-71-4-11-A02V-S			G50/125µ - OM4	Erika-violett*	Keramik	PC	
BT-8-73-6-11-A02V	BT-8-73-6-11-A02V-S			G62,5/125µ - OM1	Beige	PhrBr	PC	
BT-8-78-9-11-A02V	BT-8-78-9-11-A02V-S			E9/125µ - OS2	Blau	Keramik	PC	
BT-8-77-9-11-A02V	BT-8-77-9-11-A02V-S			E9/125µ - OS2	Grün	Keramik	APC	
BT-9-73-5-11-A02V	BT-9-73-5-11-A02V-S	24 x LC-DX	48 x LC	G50/125µ - OM2	Beige	PhrBr	PC	
BT-9-72-3-11-A02V	BT-9-72-3-11-A02V-S			G50/125µ - OM3	Aqua	PhrBr	PC	
BT-9-71-4-11-A02V	BT-9-71-4-11-A02V-S			G50/125µ - OM4	Erika-violett*	Keramik	PC	
BT-9-73-6-11-A02V	BT-9-73-6-11-A02V-S			G62,5/125µ - OM1	Beige	PhrBr	PC	
BT-9-78-9-11-A02V	BT-9-78-9-11-A02V-S			E9/125µ - OS2	Blau	Keramik	PC	
BT-9-77-9-11-A02V	BT-9-77-9-11-A02V-S			E9/125µ - OS2	Grün	Keramik	APC	

\* OM4 auch erhältlich in Violett.

### Teilbestückte Spleißbox, spleißfertig

Für eine teilbestückte Spleißbox setzen Sie bitte Ihre gewünschte Anzahl an Pigtails wie folgt ein:

Bsp: Vollbestückte Spleißbox mit 12 LC-DX Kupplungen und 24 Pigtails BT-8-73-5-11-A02V  
Teilbestückte Spleißbox mit 8 LC-DX Kupplungen und 16 Pigtails BT-8-73-165-11-A02V

Die Anzahl der Kupplungen wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Pigtails gewählt. Die restlichen Ausbrüche werden mit Blindstopfen verschlossen.

### Faserfarbcode nach IEC 60304

1 rot 2 grün 3 blau 4 gelb 5 weiß 6 grau 7 braun 8 violett 9 türkis 10 schwarz 11 orange 12 rosa