



BTS[®] Spleißbox V ausziehbar,
spleißfertig konfektioniert mit E2000[®] Simplex R&M



QUALITY
ASSEMBLED IN GERMANY

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert lichtgrau oder schwarz
- Frontplatte: 483 mm (19") mit montierten E2000[®]-SX Kupplungen / Blindstopfen
- Beschriftung: Nummern als Siebdruck
- Pigtails: montiert, abgesetzt, farblich kodiert nach IEC 60304 und in der Kassette abgelegt
- Zugentlastung: über Kabelbinder und PG Verschraubung
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen über PG Verschraubung
- Rack-Montage: Stufenlos rückversetzbar bis 35 mm
- Maße (HxBxT): 44,45 (1 HE) x 483 (19") x 244 mm

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 / +80° C
- Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB ^{1,2}
- IL bei Singlemode: max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC) ^{1,2}
- RL bei Multimode: min. 30dB ^{1,3}
- RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC) ^{1,3}

¹ Alle Werte bei Werksmontage

² IL nach IEC 61300-3-4

³ RL nach IEC 61300-3-6

Lieferumfang und Verpackung

- Spleißbox mit Deckel, spleißfertig konfektioniert mit E2000[®]-SX Kupplungen und Pigtails
- 1 x PG 13,5 Verschraubung,
- Spleißkassette und -deckel, Spleißkamm und Zugentlastung
- 3 x Kabelhalter und Kabelbinder
- Verpackt im Karton

Artikelnummer		Bestückung			Kupplung		Stecker	VE	Einheit
RAL 7035	RAL 9005	Kupplung	Pigtails	Fasertyp	Farbe	Sleeve	Schliff		
BT-8-51-5-11-A02V	BT-8-51-5-11-A02V-S	12 x E2000 [®] -SX R&M	12 x E2000 [®]	G50/125µ - OM2	Beige	Keramik	PC	1	Stück
BT-8-52-3-11-A02V	BT-8-52-3-11-A02V-S			G50/125µ - OM3	Aqua		PC		
BT-8-53-4-11-A02V	BT-8-53-4-11-A02V-S			G50/125µ - OM4	Erika-violett		PC		
BT-8-51-6-11-A02V	BT-8-51-6-11-A02V-S			G62,5/125µ - OM1	Beige		PC		
BT-8-57-9-11-A02V	BT-8-57-9-11-A02V-S			E9/125µ - OS2	Blau		PC		
BT-8-63-9-11-A02V	BT-8-63-9-11-A02V-S			E9/125µ - OS2	Grün		APC		
BT-9-51-5-11-A02V	BT-9-51-5-11-A02V-S	24 x E2000 [®] -SX R&M	24 x E2000 [®]	G50/125µ - OM2	Beige	PC			
BT-9-52-3-11-A02V	BT-9-52-3-11-A02V-S			G50/125µ - OM3	Aqua	PC			
BT-9-53-4-11-A02V	BT-9-53-4-11-A02V-S			G50/125µ - OM4	Erika-violett	PC			
BT-9-51-6-11-A02V	BT-9-51-6-11-A02V-S			G62,5/125µ - OM1	Beige	PC			
BT-9-57-9-11-A02V	BT-9-57-9-11-A02V-S			E9/125µ - OS2	Blau	PC			
BT-9-63-9-11-A02V	BT-9-63-9-11-A02V-S			E9/125µ - OS2	Grün	APC			

E2000[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond Deutschland GmbH.

Teilbestückte Spleißbox, spleißfertig

Für eine teilbestückte Spleißbox setzen Sie bitte Ihre gewünschte **Anzahl an Pigtails** wie folgt ein:

Bsp: Vollbestückte Spleißbox mit 12 E2000[®]-SX Kupplungen und 12 Pigtails BT-8-63-9-11-A02V
Teilbestückte Spleißbox mit 8 E2000[®]-SX Kupplungen und 8 Pigtails BT-8-63-9-11-A02V

Die Anzahl der Kupplungen wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Pigtails gewählt. Die restlichen Ausbrüche werden mit Blindstopfen verschlossen.

Faserfarbcode nach IEC 60304

1 rot 2 grün 3 blau 4 gelb 5 weiß 6 grau 7 braun 8 violett 9 türkis 10 schwarz 11 orange 12 rosa