



BTS[®] Spleißbox V ausziehbar, spleißfertig konfektioniert mit E2000[®] Simplex Diamond



QUALITY
ASSEMBLED IN GERMANY

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert lichtgrau oder schwarz
- Frontplatte: 483 mm (19") mit montierten E2000[®]-SX Kupplungen / Blindstopfen
- Beschriftung: Nummern als Siebdruck
- Pigtails: montiert, abgesetzt, farblich kodiert nach IEC 60304 und in der Kassette abgelegt
- Zugentlastung: über Kabelbinder und PG Verschraubung
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen über PG Verschraubung
- Rack-Montage: Stufenlos rückversetzbar bis 35 mm
- Maße (HxBxT): 44,45 (1 HE) x 483 (19") x 244 mm

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 / +80° C
- Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB^{1,2}
- IL bei Singlemode: max. 0,4dB (PC); max. 0,4dB (APC)^{1,2}
- IL bei Singlemode: max. 0,1dB (APC*)⁴
- RL bei Multimode: min. 40dB^{1,3}
- RL bei Singlemode: min. 50dB (PC); min. 70dB (APC)^{1,3}
- RL bei Singlemode: min. 85dB (APC*)⁵

¹ Alle Werte bei Werksmontage

^{2,4} IL nach IEC 61300-3-4; ^{3,5} RL nach IEC 61300-3-6

Lieferumfang und Verpackung

- Spleißbox mit Deckel, spleißfertig konfektioniert mit E2000[®]-SX Kupplungen und Pigtails
- 1 x PG 13,5 Verschraubung,
- Spleißkassette und -deckel, Spleißkamm und Zugentlastung
- 3 x Kabelhalter und Kabelbinder
- Verpackt im Karton

Artikelnummer		Bestückung			Kupplung		Stecker	VE	Einheit
RAL 7035	RAL 9005	Kupplung	Pigtails	Fasertyp	Farbe	Sleeve	Schliff		
BT-8-62-5-11-A02V	BT-8-62-5-11-A02V-S	12 x E2000 [®] -SX Diamond	12 x E2000 [®]	G50/125µ - OM2	● Gelb	Keramik	PC	1	Stück
BT-8-62-3-11-A02V	BT-8-62-3-11-A02V-S			G50/125µ - OM3	● Gelb		PC		
BT-8-62-4-11-A02V	BT-8-62-4-11-A02V-S			G50/125µ - OM4	● Gelb		PC		
BT-8-62-6-11-A02V	BT-8-62-6-11-A02V-S			G62,5/125µ - OM1	● Gelb		PC		
BT-8-5D-9-11-A02V	BT-8-5D-9-11-A02V-S			E9/125µ - OS2	● Blau		PC		
BT-8-64-9-11-A02V	BT-8-64-9-11-A02V-S			E9/125µ - OS2	● Grün		APC*		
BT-9-62-5-11-A02V	BT-9-62-5-11-A02V-S	24 x E2000 [®] -SX Diamond	24 x E2000 [®]	G50/125µ - OM2	● Gelb	PC			
BT-9-62-3-11-A02V	BT-9-62-3-11-A02V-S			G50/125µ - OM3	● Gelb	PC			
BT-9-62-4-11-A02V	BT-9-62-4-11-A02V-S			G50/125µ - OM4	● Gelb	PC			
BT-9-62-6-11-A02V	BT-9-62-6-11-A02V-S			G62,5/125µ - OM1	● Gelb	PC			
BT-9-5D-9-11-A02V	BT-9-5D-9-11-A02V-S			E9/125µ - OS2	● Blau	PC			
BT-9-64-9-11-A02V	BT-9-64-9-11-A02V-S			E9/125µ - OS2	● Grün	APC*			

E2000[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond Deutschland GmbH.

Teilbestückte Spleißbox, spleißfertig

Für eine teilbestückte Spleißbox setzen Sie bitte Ihre gewünschte **Anzahl an Pigtails** wie folgt ein:

Bsp: Vollbestückte Spleißbox mit 12 E2000[®]-SX Kupplungen und 12 Pigtails BT-8-64-9-11-A02V
 Teilbestückte Spleißbox mit 8 E2000[®]-SX Kupplungen und 8 Pigtails BT-8-64-89-11-A02V

Die Anzahl der Kupplungen wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Pigtails gewählt. Die restlichen Ausbrüche werden mit Blindstopfen verschlossen.

Faserfarbcode nach IEC 60304

1 rot 2 grün 3 blau 4 gelb 5 weiß 6 grau 7 braun 8 violett 9 türkis 10 schwarz 11 orange 12 rosa