



BTS[®] Kompakt Spleißbox, spleißfertig konfektioniert

QUALITY
ASSEMBLED IN GERMANY

! Weitere Steckervarianten auf Anfrage.

Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB ^{1,2}
- IL bei Singlemode: max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC) ^{1,2}
- RL bei Multimode: min. 30dB ^{1,3}
- RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC) ^{1,3}

¹ Alle Werte bei Werksmontage

² IL nach IEC 61300-3-4; ³ RL nach IEC 61300-3-6

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert RAL 7035
- Ausstattung: Abschließbarer Deckel
- Frontplatte: Montiert mit Kupplungen / Blindstopfen
- Beschriftung: Teilweise Nummern als Siebdruck
- Pigtails: Montiert, abgesetzt, farblich kodiert nach IEC 60304 und in der Kassette abgelegt
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Maße (HxBxT): 265 x 150 x 55 mm

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20/+80° C
- Lagertemperatur: -40/+90° C

Lieferumfang und Verpackung

- Kompakt Spleißbox, spleißfertig konfektioniert mit Kupplungen und Pigtails
- Spleißkassette und -deckel, Spleißkamm, Zugentlastung
- Verpackt im Karton

i Artikelnummer	Bestückung			Kupplung		Stecker	VE	Einheit
	Kupplungen	Pigtails	Fasertyp	Farbe	Sleeve			
BT-VB-KS1-10-5-11	12 x ST-SX	12 x ST	G50/125µ - OM2	Metall	PhrBr	PC	1	Stück
BT-VB-KS1-10-3-11			G50/125µ - OM3		PhrBr	PC		
BT-VB-KS1-15-4-11			G50/125µ - OM4		Keramik	PC		
BT-VB-KS1-10-6-11			G62,5/125µ - OM1		PhrBr	PC		
BT-VB-KS1-15-9-11			E9/125µ - OS2		Keramik	PC		
BT-VB-KS1-20-5-11			G50/125µ - OM2		Beige	PhrBr		
BT-VB-KS1-24-3-11	G50/125µ - OM3	Aqua	PhrBr	PC				
BT-VB-KS1-29E-4-11	6 x SC-DX	12 x SC	G50/125µ - OM4	Erika-violett*	Keramik	PC		
BT-VB-KS1-20-6-11			G62,5/125µ - OM1	Beige	PhrBr	PC		
BT-VB-KS1-25-9-11			E9/125µ - OS2	Blau	Keramik	PC		
BT-VB-KS1-27-9-11			E9/125µ - OS2	Grün	Keramik	APC		
BT-VB-KS1-73-5-11			G50/125µ - OM2	Beige	PhrBr	PC		
BT-VB-KS1-72-3-11			G50/125µ - OM3	Aqua	PhrBr	PC		
BT-VB-KS1-71-4-11	12 x LC-DX	24 x LC	G50/125µ - OM4	Erika-violett*	Keramik	PC		
BT-VB-KS1-73-6-11			G62,5/125µ - OM1	Beige	PhrBr	PC		
BT-VB-KS1-78-9-11			E9/125µ - OS2	Blau	Keramik	PC		
BT-VB-KS1-77-9-11			E9/125µ - OS2	Grün	Keramik	APC		

* OM4 auch erhältlich in Violett.

! Teilbestückte Spleißgehäuse, spleißfertig

Für eine teilbestückte Kompakt Spleißbox setzen Sie Ihre gewünschte Anzahl an Pigtails wie folgt ein:

Bsp: Vollbestückte Spleißbox mit 12 ST-SX Kupplungen und 12 Pigtails BT-VB-KS1-10-5-11
Teilbestückte Spleißbox mit 6 ST-SX Kupplungen und 6 Pigtails BT-VB-KS1-10-65-11

Die Anzahl der Kupplungen wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Pigtails gewählt. Die restlichen Ausbrüche werden mit Blindstopfen verschlossen.

! Faserfarbcode nach IEC 60304

- 1 rot 2 grün 3 blau 4 gelb 5 weiß 6 grau 7 braun 8 violett 9 türkis 10 schwarz 11 orange 12 rosa