



BTS[®] Mini Wandverteiler,
spleißfertig konfektioniert

QUALITY
ASSEMBLED IN GERMANY

! Weitere Steckervarianten auf Anfrage.



Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB^{1,2}
- IL bei Singlemode: max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC)^{1,2}
- RL bei Multimode: min. 30dB^{1,3}
- RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC)^{1,3}

¹ Alle Werte bei Werksmontage

² IL nach IEC 61300-3-4; ³ RL nach IEC 61300-3-6



Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20/+80° C
- Lagertemperatur: -40/+90° C



Lieferumfang und Verpackung

- Mini Wandverteiler spleißfertig konfektioniert mit Kupplungen und Pigtails
- Spleißkassette und -deckel, Spleißkamm, Zugentlastung
- Verpackt im Karton



Mechanische Eigenschaften

- Material: Vollmetall lackiert RAL 7035
- Ausstattung: Abschließbarer Deckel
- Frontplatte: Montiert mit Kupplungen / Blindstopfen
- Beschriftung: Nummern als Siebdruck
- Pigtails: Montiert, abgesetzt, farblich kodiert nach IEC 60304 und in der Kassette abgelegt
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 4 Öffnungen mit Moosgummi für an- und abgehende Kabel
- Maße (HxBxT): 280 x 320 x 54 mm

i Artikelnummer	Bestückung			Kupplung		Stecker	VE	Einheit		
	Kupplungen	Pigtails	Fasertyp	Farbe	Sleeve				Schliff	
BT-VB-MW1-10-5-11	24 x ST-SX	24 x ST	G50/125µ - OM2	Metall	PhrBr	PC	1	Stück		
BT-VB-MW1-10-3-11			G50/125µ - OM3			PC				
BT-VB-MW1-15-4-11			G50/125µ - OM4			Keramik				
BT-VB-MW1-10-6-11			G62,5/125µ - OM1			PhrBr				
BT-VB-MW1-15-9-11			E9/125µ - OS2			Keramik				
BT-VB-MW1-20-5-11	12 x SC-DX	24 x SC	G50/125µ - OM2	Beige	PhrBr	PC				
BT-VB-MW1-24-3-11			G50/125µ - OM3	Aqua	PhrBr	PC				
BT-VB-MW1-29E-4-11			G50/125µ - OM4	Erika-violett*	Keramik	PC				
BT-VB-MW1-20-6-11			G62,5/125µ - OM1	Beige	PhrBr	PC				
BT-VB-MW1-25-9-11			E9/125µ - OS2	Blau	Keramik	PC				
BT-VB-MW1-27-9-11			E9/125µ - OS2	Grün	Keramik	APC				
BT-VB-MW1-73-5-11			24 x LC-DX	48 x LC	G50/125µ - OM2	Beige			PhrBr	PC
BT-VB-MW1-72-3-11					G50/125µ - OM3	Aqua			PhrBr	PC
BT-VB-MW1-71-4-11					G50/125µ - OM4	Erika-violett*			Keramik	PC
BT-VB-MW1-73-6-11					G62,5/125µ - OM1	Beige			PhrBr	PC
BT-VB-MW1-78-9-11	E9/125µ - OS2	Blau			Keramik	PC				
BT-VB-MW1-77-9-11	E9/125µ - OS2	Grün	Keramik	APC						

* OM4 auch erhältlich in Violett.

! Teilbestückte Spleißgehäuse, spleißfertig

Für ein teilbestücktes Spleißgehäuse setzen Sie bitte Ihre gewünschte **Anzahl an Pigtails** wie folgt ein:

Bsp: Vollbestücktes Spleißgehäuse mit 48 ST-SX Kupplungen und 48 Pigtails BT-VB-SG1-10-5-11
Teilbestücktes Spleißgehäuse mit 36 ST-SX Kupplungen und 36 Pigtails BT-VB-SG1-10-365-11

Die Anzahl der Kupplungen wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Pigtails gewählt. Die restlichen Ausbrüche werden mit Blindstopfen verschlossen.

! Faserfarbcode nach IEC 60304

1 rot 2 grün 3 blau 4 gelb 5 weiß 6 grau 7 braun 8 violett 9 türkis 10 schwarz 11 orange 12 rosa