



BTS® Maxi Wandverteiler, spleißfertig
konfektioniert mit LC Duplex oder E2000®

QUALITY
ASSEMBLED IN GERMANY

! Weitere Steckervarianten auf Anfrage.

Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB ^{1,2}
- IL bei Singlemode: max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC) ^{1,2}
- RL bei Multimode: min. 30dB ^{1,3}
- RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC) ^{1,3}

¹ Alle Werte bei Werksmontage

² IL nach IEC 61300-3-4; ³ RL nach IEC 61300-3-6

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20/+80° C; Lagertemperatur: -40/+90° C

Lieferumfang und Verpackung

- Spleißgehäuse, spleißfertig konfektioniert mit Kupplungen und Pigtails, Spleißkassette und -deckel, Spleißkamm, Zugentlastung
- Verpackt im Karton

Mechanische Eigenschaften

- Material: Vollmetall lackiert RAL 7035
- Ausstattung: 2 Schwenktüren, abschließbar, 2 verschiedene Schlösser mit 2 Schlüsseln
- Frontplatte: Montiert mit Kupplungen / Blindstopfen
- Beschriftung: Nummern als Siebdruck
- Pigtails: Montiert, abgesetzt, farblich kodiert nach IEC 60304 und in der Kassette abgelegt
- Zugentlastung: Zugentlastungsklemmen und Führungen für Faser- und Kabelablage zur Befestigung mit Kabelbindern
- Maße (HxBxT): 455 x 455 x 95 mm

| i Artikelnummer | Bestückung | | | Kupplung | | Stecker | VE | Einheit |
|---------------------|-----------------------|-------------|------------------|---------------|---------|---------|----|---------|
| | Kupplungen | Pigtails | Fasertyp | Farbe | Sleeve | Schliff | | |
| BT-VB-SG1-73-485-11 | 24 x LC-DX | 48 x LC | G50/125µ - OM2 | Beige | PhrBr | PC | 1 | Stück |
| BT-VB-SG1-72-483-11 | | | G50/125µ - OM3 | Aqua | PhrBr | PC | | |
| BT-VB-SG1-71-484-11 | | | G50/125µ - OM4 | Erikaviolett* | Keramik | PC | | |
| BT-VB-SG1-73-486-11 | | | G62,5/125µ - OM1 | Beige | PhrBr | PC | | |
| BT-VB-SG1-78-489-11 | | | E9/125µ - OS2 | Blau | Keramik | PC | | |
| BT-VB-SG1-77-489-11 | | | E9/125µ - OS2 | Grün | Keramik | APC | | |
| BT-VB-SG1-73-5-11 | 48 x LC-DX | 96 x LC | G50/125µ - OM2 | Beige | PhrBr | PC | | |
| BT-VB-SG1-72-3-11 | | | G50/125µ - OM3 | Aqua | PhrBr | PC | | |
| BT-VB-SG1-71-4-11 | | | G50/125µ - OM4 | Erikaviolett* | Keramik | PC | | |
| BT-VB-SG1-73-6-11 | | | G62,5/125µ - OM1 | Beige | PhrBr | PC | | |
| BT-VB-SG1-78-9-11 | | | E9/125µ - OS2 | Blau | Keramik | PC | | |
| BT-VB-SG1-77-9-11 | | | E9/125µ - OS2 | Grün | Keramik | APC | | |
| BT-VB-SG1-51-5-11 | 48 x E2000®-SX R&M | 48 x E2000® | G50/125µ - OM2 | Beige | PhrBr | PC | | |
| BT-VB-SG1-52-3-11 | | | G50/125µ - OM3 | Aqua | PhrBr | PC | | |
| BT-VB-SG1-53-4-11 | | | G50/125µ - OM4 | Erikaviolett | PhrBr | PC | | |
| BT-VB-SG1-51-6-11 | | | G62,5/125µ - OM1 | Beige | PhrBr | PC | | |
| BT-VB-SG1-57-9-11 | | | E9/125µ - OS2 | Blau | Keramik | PC | | |
| BT-VB-SG1-63-9-11 | | | E9/125µ - OS2 | Grün | Keramik | APC | | |

* OM4 auch erhältlich in Violett. E2000® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond Deutschland GmbH.

! Teilbestückte Spleißgehäuse, spleißfertig

Für ein teilbestücktes Spleißgehäuse setzen Sie bitte Ihre gewünschte **Anzahl an Pigtails** wie folgt ein:

Bsp: Vollbestücktes Spleißgehäuse mit 48 LC-DX Kupplungen und 48 Pigtails BT-VB-SG1-73-5-11
Teilbestücktes Spleißgehäuse mit 36 LC-DX Kupplungen und 36 Pigtails BT-VB-SG1-73-365-11

Die Anzahl der Kupplungen wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Pigtails gewählt. Die restlichen Ausbrüche werden mit Blindstopfen verschlossen.

! Faserfarbcode nach IEC 60304

1 rot 2 grün 3 blau 4 gelb 5 weiß 6 grau 7 braun 8 violett 9 türkis 10 schwarz 11 orange 12 rosa