



Hutschienenspleißverteiler REGplus, spleißfertig konfektioniert

QUALITY
ASSEMBLED IN GERMANY

! Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar.

Mechanische Eigenschaften

- Material: Vollmetall lackiert RAL 7035
- Einbau: für Tragschiene TH35
- Frontplatte: Montiert mit Kupplungen / Blindstopfen
- Beschriftung: Beschriftungsleiste für Papiereinleger
- Pigtails: montiert, abgesetzt, farblich kodiert nach IEC 60304 und in der Kassette abgelegt
- Zugentlastung: 2 x Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung
- Maße (BxHxT): 34 (2TE) x 125 x 132,5 mm

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20/ +80° C
- Lagertemperatur: -40/ +90° C

Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB ^{1,2}
- IL bei Singlemode: max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC) ^{1,2}
- RL bei Multimode: min. 30dB ^{1,3}
- RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC) ^{1,3}

¹ Alle Werte bei Werksmontage
² IL nach IEC 61300-3-4; ³ RL nach IEC 61300-3-6

Lieferumfang und Verpackung

- Hutschienenspleißverteiler, spleißfertig konfektioniert mit Kupplungen und Pigtails
- Beschriftungsleiste
- Spleißebene, Spleißkamm
- Verpackt im Karton

Artikelnummer	Bestückung			Kupplung		Stecker	VE	Einheit
	Kupplungen	Pigtails	Fasertyp	Farbe	Sleeve			
BT-VB-RV1-11-5-11	6 x ST-DX	12 x ST	G50/125µ - OM2	Beige	PhrBr	PC	1	Stück
BT-VB-RV1-11-3-11			G50/125µ - OM3	Beige	PhrBr	PC		
BT-VB-RV1-11-4-11			G50/125µ - OM4	Beige	Keramik	PC		
BT-VB-RV1-11-6-11			G62,5/125µ - OM1	Beige	PhrBr	PC		
BT-VB-RV1-16-9-11			E9/125µ - OS2	Blau	Keramik	PC		
BT-VB-RV1-20-5-11			G50/125µ - OM2	Beige	PhrBr	PC		
BT-VB-RV1-24-3-11	6 x SC-DX	12 x SC	G50/125µ - OM3	Aqua	PhrBr	PC		
BT-VB-RV1-29E-4-11			G50/125µ - OM4	Erika-violett*	Keramik	PC		
BT-VB-RV1-20-6-11			G62,5/125µ - OM1	Beige	PhrBr	PC		
BT-VB-RV1-25-9-11			E9/125µ - OS2	Blau	Keramik	PC		
BT-VB-RV1-27-9-11			E9/125µ - OS2	Grün	Keramik	APC		
BT-VB-RV1-73-5-11			6 x LC-Quad	24 x LC	G50/125µ - OM2	Beige		
BT-VB-RV1-72-3-11	G50/125µ - OM3	Aqua			Keramik	PC		
BT-VB-RV1-71-4-11	G50/125µ - OM4	Erika-violett*			Keramik	PC		
BT-VB-RV1-73-6-11	G62,5/125µ - OM1	Beige			Keramik	PC		
BT-VB-RV1-78-9-11	E9/125µ - OS2	Blau			Keramik	PC		
BT-VB-RV1-77-9-11	E9/125µ - OS2	Grün			Keramik	APC		

* OM4 auch erhältlich in Violett.

! Teilbestückter Hutschienenspleißverteiler, spleißfertig

Für einen teilbestückten HSV setzen Sie bitte Ihre gewünschte **Anzahl an Pigtails** wie folgt ein:

Bsp: Vollbestückter HSV mit 6 SC-DX Kupplungen und 12 Pigtails BT-VB-RV1-20-5-11
Teilbestückter HSV mit 4 SC-DX Kupplungen und 8 Pigtails BT-VB-RV1-20-85-11

Die Anzahl der Kupplungen wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Pigtails gewählt. Die restlichen Ausbrüche werden mit Blindstopfen verschlossen.

! Faserfarbcode nach IEC 60304

- 1 rot 2 grün 3 blau 4 gelb 5 weiß 6 grau 7 braun 8 violett 9 türkis 10 schwarz 11 orange 12 rosa