



BTS[®] Duplex Patchkabel SC – SC

! Auch in Simplex erhältlich.

Mechanische Eigenschaften

- Stecker: Keramik Ferrule
- Bauform: SC (IEC 61754-4)
- Knickschutz: zweifarbig
- Kabel: (3 x 6 mm) ± 0,2 mm I-VH Zipcord, halogenfrei
- Zugentlastung: Aramid (Kevlar)
- Steckzyklen: ≥1000

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -5 / +55°C; Lagertemperatur: -30 / +70°C

Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB^{1,2}
- IL bei Singlemode: max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC)^{1,2}
- RL bei Multimode: min. 30dB^{1,3}
- RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC)^{1,3}

¹ Alle Werte bei Werksmontage

² IL nach IEC 61300-3-4; ³ RL nach IEC 61300-3-6

Lieferumfang und Verpackung

- Verpackt im Polybeutel mit Messprotokoll

Bezeichnung	Artikelnummer	Fasertyp	Schliff/Gehäusefarbe	Mantelfarbe	VE	Einheit
BTS [®] Patchkabel SC-SC	BT-D7-5-15-15-x	G50/125μ - OM2	PC / PC	Orange	1	Stück
	BT-D9-3-15-15-x	G50/125μ - OM3		Türkis		
	BT-D12-4-15-15-x	G50/125μ - OM4		Erika-violett*		
	BT-D7-6-15-15-x	G62,5/125μ - OM1	Orange			
	BT-D4-9-15-15-x	E9/125μ - OS2	PC / PC	Gelb		
	BT-D4-9-25-15-x	E9/125μ - OS2	APC / PC	Gelb		
	BT-D4-9-25-25-x	E9/125μ - OS2	APC / APC	Gelb		

Wählen Sie in der Artikelnummer für das -x eine Kabellänge aus (z.B. BT-D7-5-15-15-2 = 2m). Ändern Sie das D in S für Simplex (z.B. BT-S7-5-15-15-2).
* OM4 auch erhältlich in Violett.



BTS[®] Duplex Patchkabel LC – LC

! Auch in Simplex erhältlich.

Mechanische Eigenschaften

- Stecker: Keramik Ferrule
- Bauform: LC (IEC 61754-20)
- Knickschutz: zweifarbig
- Kabel: (3 x 6 mm) ± 0,2 mm I-VH Zipcord, halogenfrei
- Zugentlastung: Aramid (Kevlar)
- Steckzyklen: ≥1000

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -5 / +55°C; Lagertemperatur: -30 / +70°C

Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB^{1,2}
- IL bei Singlemode: max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC)^{1,2}
- RL bei Multimode: min. 30dB^{1,3}
- RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC)^{1,3}

¹ Alle Werte bei Werksmontage

² IL nach IEC 61300-3-4; ³ RL nach IEC 61300-3-6

Lieferumfang und Verpackung

- Verpackt im Polybeutel mit Messprotokoll

Bezeichnung	Artikelnummer	Fasertyp	Schliff/Gehäusefarbe	Mantelfarbe	VE	Einheit
BTS [®] Patchkabel LC-LC	BT-D7-5-90-90-x	G50/125μ - OM2	PC / PC	Orange	1	Stück
	BT-D9-3-90-90-x	G50/125μ - OM3		Türkis		
	BT-D12-4-90-90-x	G50/125μ - OM4		Erika-violett*		
	BT-D7-6-90-90-x	G62,5/125μ - OM1	Orange			
	BT-D4-9-90-90-x	E9/125μ - OS2	PC / PC	Gelb		
	BT-D4-9-94-90-x	E9/125μ - OS2	APC / PC	Gelb		
	BT-D4-9-94-94-x	E9/125μ - OS2	APC / APC	Gelb		

Wählen Sie in der Artikelnummer für das -x eine Kabellänge aus (z.B. BT-D7-5-30-30-2 = 2m). Ändern Sie das D in S für Simplex (z.B. BT-S7-5-90-90-2).
* OM4 auch erhältlich in Violett.