

BTS® Duplex Patchkabel MTRJ – SC



Mechanische Eigenschaften

- Stecker: Keramik Ferrule
- Bauform: MTRJ (IEC 61754-18) - SC (IEC 61754-4)
- Knickschutz: zweifarbig
- Kabel: (3 x 6 mm) ± 0,2 mm I-VH Zipcord, halogenfrei
- Zugentlastung: Aramid (Kevlar)
- Steckzyklen: ≥1000

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -5 / +55°C; Lagertemperatur: -30 / +70°C

Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB ^{1,2}
- IL bei Singlemode: max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC) ^{1,2}
- RL bei Multimode: min. 30dB ^{1,3}
- RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC) ^{1,3}

¹ Alle Werte bei Werksmontage

² IL nach IEC 61300-3-4; ³ RL nach IEC 61300-3-6

Lieferumfang und Verpackung

- Verpackt im Polybeutel mit Messprotokoll

Bezeichnung	Artikelnummer	Fasertyp	Schliff / Gehäusefarbe	Mantelfarbe	VE	Einheit
BTS® Patchkabel MTRJ-SC	BT-D7-5-85-15-x	G50/125µ - OM2	● PC / PC ●	● Orange	1	Stück
	BT-D9-3-85-15-x	G50/125µ - OM3		● Türkis		
	BT-D12-4-85-15-x	G50/125µ - OM4		● Erika-violett*		
	BT-D7-6-85-15-x	G62,5/125µ - OM1	● Orange			
	BT-D4-9-85-15-x	E9/125µ - OS2	● PC / PC ● ●	● Gelb		
	BT-D4-9-85-25-x	E9/125µ - OS2	● PC / APC ● ●	● Gelb		

Wählen Sie in der Artikelnummer für das -x eine Kabellänge aus (z.B. BT-D7-5-85-15-2 = 2m). * OM4 auch erhältlich in Violett.



BTS® Duplex Patchkabel FC – FC



! Auch in Simplex erhältlich.

Mechanische Eigenschaften

- Stecker: Keramik Ferrule
- Bauform: FC (IEC 61754-13)
- Knickschutz: zweifarbig
- Kabel: (3 x 6 mm) ± 0,2 mm I-VH Zipcord, halogenfrei
- Zugentlastung: Aramid (Kevlar)
- Steckzyklen: ≥1000

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -5 / +55°C; Lagertemperatur: -30 / +70°C

Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB ^{1,2}
- IL bei Singlemode: max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC) ^{1,2}
- RL bei Multimode: min. 30dB ^{1,3}
- RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC) ^{1,3}

¹ Alle Werte bei Werksmontage

² IL nach IEC 61300-3-4; ³ RL nach IEC 61300-3-6

Lieferumfang und Verpackung

- Verpackt im Polybeutel mit Messprotokoll

Bezeichnung	Artikelnummer	Fasertyp	Schliff / Gehäusefarbe	Mantelfarbe	VE	Einheit
BTS® Patchkabel FC-FC	BT-D7-5-40-40-x	G50/125µ - OM2	● PC / PC ●	● Orange	1	Stück
	BT-D9-3-40-40-x	G50/125µ - OM3		● Türkis		
	BT-D12-4-40-40-x	G50/125µ - OM4		● Erika-violett*		
	BT-D7-6-40-40-x	G62,5/125µ - OM1	● Orange			
	BT-D4-9-40-40-x	E9/125µ - OS2	● Gelb			
	BT-D4-9-45-40-x	E9/125µ - OS2	● APC / PC ● ●	● Gelb		
	BT-D4-9-45-45-x	E9/125µ - OS2	● APC / APC ● ●	● Gelb		

Wählen Sie in der Artikelnummer für das -x eine Kabellänge aus (z.B. BT-D7-5-40-40-2 = 2m). Ändern Sie das D in S für Simplex (z.B. BT-S7-5-40-40-2).

* OM4 auch erhältlich in Violett.