



BTS[®] Duplex Patchkabel R&M E2000[®] – SC

! Auch in Simplex erhältlich.

Mechanische Eigenschaften	
Stecker:	Keramik Ferrule
Bauform:	E2000 [®] (IEC 61754-15) - SC (IEC 61754-4)
Knickschutz:	zweifarbige
Kabel:	(3 x 6 mm) ± 0,2 mm I-VH Zipcord, halogenfrei
Zugentlastung:	Aramid (Kevlar)
Steckzyklen:	≥1000

Thermische Eigenschaften	
Betriebstemperatur:	-5 / +55°C; Lagertemperatur: -30 / +70°C

Optische Eigenschaften	
IL bei Multimode:	max. 0,4dB ^{1,2}
IL bei Singlemode:	max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC) ^{1,2}
RL bei Multimode:	min. 30dB ^{1,3}
RL bei Singlemode:	min. 40dB (PC); min. 60dB (APC) ^{1,3}

¹ Alle Werte bei Werksmontage
² IL nach IEC 61300-3-4; ³ RL nach IEC 61300-3-6

Lieferumfang und Verpackung	
Verpackt im Polybeutel mit Messprotokoll	

Bezeichnung	Artikelnummer	Fasertyp	Schliff / Gehäusefarbe	Mantelfarbe	VE	Einheit
BTS [®] Patchkabel E2000 [®] -SC	BT-D7-5-61-15-x	G50/125μ - OM2	● PC / PC ●	● Orange	1	Stück
	BT-D9-3-61-15-x	G50/125μ - OM3		● Türkis		
	BT-D12-4-61-15-x	G50/125μ - OM4		● Erika-violett*		
	BT-D7-6-61-15-x	G62,5/125μ - OM1	● PC / PC ●	● Orange		
	BT-D4-9-61-15-x	E9/125μ - OS2		● Gelb		
	BT-D4-9-67-15-x	E9/125μ - OS2		● Gelb		
	BT-D4-9-61-25-x	E9/125μ - OS2		● Gelb		
	BT-D4-9-67-25-x	E9/125μ - OS2		● Gelb		

Wählen Sie in der Artikelnummer für das -x eine Kabellänge aus (z.B. BT-D7-5-61-15-2 = 2m). Ändern Sie das D in S für Simplex (z.B. BT-S7-5-61-15-2). E2000[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond Deutschland GmbH. * OM4 auch erhältlich in Violett.



BTS[®] Duplex Patchkabel R&M E2000[®] – LC

! Auch in Simplex erhältlich.

Mechanische Eigenschaften	
Stecker:	Keramik Ferrule
Bauform:	E2000 [®] (IEC 61754-15) - LC (IEC 61754-20)
Knickschutz:	zweifarbige
Kabel:	(3 x 6 mm) ± 0,2mm I-VH Zipcord, halogenfrei
Zugentlastung:	Aramid (Kevlar)
Steckzyklen:	≥1000

Thermische Eigenschaften	
Betriebstemperatur:	-5 / +55°C; Lagertemperatur: -30 / +70°C

Optische Eigenschaften	
IL bei Multimode:	max. 0,4dB ^{1,2}
IL bei Singlemode:	max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC) ^{1,2}
RL bei Multimode:	min. 30dB ^{1,3}
RL bei Singlemode:	min. 40dB (PC); min. 60dB (APC) ^{1,3}

¹ Alle Werte bei Werksmontage
² IL nach IEC 61300-3-4; ³ RL nach IEC 61300-3-6

Lieferumfang und Verpackung	
Verpackt im Polybeutel mit Messprotokoll	

Bezeichnung	Artikelnummer	Fasertyp	Schliff / Gehäusefarbe	Mantelfarbe	VE	Einheit
BTS [®] Patchkabel E2000 [®] -LC	BT-D7-5-61-90-x	G50/125μ - OM2	● PC / PC ●	● Orange	1	Stück
	BT-D9-3-61-90-x	G50/125μ - OM3		● Türkis		
	BT-D12-4-61-90-x	G50/125μ - OM4		● Erika-violett*		
	BT-D7-6-61-90-x	G62,5/125μ - OM1	● PC / PC ●	● Orange		
	BT-D4-9-61-90-x	E9/125μ - OS2		● Gelb		
	BT-D4-9-67-90-x	E9/125μ - OS2		● Gelb		
	BT-D4-9-61-94-x	E9/125μ - OS2		● Gelb		
	BT-D4-9-67-94-x	E9/125μ - OS2		● Gelb		

Wählen Sie in der Artikelnummer für das -x eine Kabellänge aus (z.B. BT-D7-5-61-90-2 = 2m). Ändern Sie das D in S für Simplex (z.B. BT-S7-5-61-90-2). E2000[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond Deutschland GmbH. * OM4 auch erhältlich in Violett.