



MTP® Patchkabel OM4

Mechanische Eigenschaften	
Stecker:	MTP® female
Kabel:	ø 4,5 mm ± 0,2 mm, halogenfrei (12 Fasern) 7,5 x 4,5 mm ± 0,2 mm, halogenfrei (24 Fasern)
Zugentlastung:	Aramid (Kevlar)
Steckzyklen:	≥ 500
Polarität:	Typ A
Biegeradius:	15 x Außendurchmesser

Optische Eigenschaften	
IL bei Multimode:	max. 0,5dB ^{1,2}
RL bei Multimode:	min. 30dB ^{1,3}
¹ Alle Werte bei Werksmontage	
² IL nach IEC 61300-3-4; ³ RL nach IEC 61300-3-6	

Thermische Eigenschaften	
Betriebstemperatur: -40 / +75°C; Lagertemperatur: -40 / +75°C	

Lieferumfang und Verpackung	
Verpackt im Polybeutel mit Messprotokoll	

Bezeichnung	Artikelnummer		Länge	Farbe		VE	Einheit
	1 x 12 Fasern	2 x 12 Fasern		Gehäuse	Mantel		
MTP® Patchkabel PC OM4 G50/125µ	BT-TM5-4-102-102-1	BT-T2M5-4-102-102-1	1,0 m	● Beige	● Violett	1	Stück
	BT-TM5-4-102-102-2	BT-T2M5-4-102-102-2	2,0 m				
	BT-TM5-4-102-102-3	BT-T2M5-4-102-102-3	3,0 m				
	BT-TM5-4-102-102-5	BT-T2M5-4-102-102-5	5,0 m				
	BT-TM5-4-102-102-10	BT-T2M5-4-102-102-10	10,0 m				
	BT-TM5-4-102-102-15	BT-T2M5-4-102-102-15	15,0 m				
	BT-TM5-4-102-102-20	BT-T2M5-4-102-102-20	20,0 m				
	BT-TM5-4-102-102-25	BT-T2M5-4-102-102-25	25,0 m				
	BT-TM5-4-102-102-30	BT-T2M5-4-102-102-30	30,0 m				
	BT-TM5-4-102-102-35	BT-T2M5-4-102-102-35	35,0 m				
	BT-TM5-4-102-102-40	BT-T2M5-4-102-102-40	40,0 m				
	BT-TM5-4-102-102-50	BT-T2M5-4-102-102-50	50,0 m				
	BT-TM5-4-102-102-60	BT-T2M5-4-102-102-60	60,0 m				
	BT-TM5-4-102-102-70	BT-T2M5-4-102-102-70	70,0 m				
	BT-TM5-4-102-102-80	BT-T2M5-4-102-102-80	80,0 m				
BT-TM5-4-102-102-90	BT-T2M5-4-102-102-90	90,0 m					
BT-TM5-4-102-102-100	BT-T2M5-4-102-102-100	100,0 m					
MTP® Patchkabel PC OM4 G50/125µ	BT-TM12-4-102-102-1	BT-T2M12-4-102-102-1	1,0 m	● Beige	● Erika-violett	1	Stück
	BT-TM12-4-102-102-2	BT-T2M12-4-102-102-2	2,0 m				
	BT-TM12-4-102-102-3	BT-T2M12-4-102-102-3	3,0 m				
	BT-TM12-4-102-102-5	BT-T2M12-4-102-102-5	5,0 m				
	BT-TM12-4-102-102-10	BT-T2M12-4-102-102-10	10,0 m				
	BT-TM12-4-102-102-15	BT-T2M12-4-102-102-15	15,0 m				
	BT-TM12-4-102-102-20	BT-T2M12-4-102-102-20	20,0 m				
	BT-TM12-4-102-102-25	BT-T2M12-4-102-102-25	25,0 m				
	BT-TM12-4-102-102-30	BT-T2M12-4-102-102-30	30,0 m				
	BT-TM12-4-102-102-35	BT-T2M12-4-102-102-35	35,0 m				
	BT-TM12-4-102-102-40	BT-T2M12-4-102-102-40	40,0 m				
	BT-TM12-4-102-102-50	BT-T2M12-4-102-102-50	50,0 m				
	BT-TM12-4-102-102-60	BT-T2M12-4-102-102-60	60,0 m				
	BT-TM12-4-102-102-70	BT-T2M12-4-102-102-70	70,0 m				
	BT-TM12-4-102-102-80	BT-T2M12-4-102-102-80	80,0 m				
BT-TM12-4-102-102-90	BT-T2M12-4-102-102-90	90,0 m					
BT-TM12-4-102-102-100	BT-T2M12-4-102-102-100	100,0 m					