



### Hot Melt Tubing Kit

Für die Direktmontage von LWL-Steckern an Bündelader-Kabel. Geeignet für alle 250 µm primär beschichteten Fasern. Schützt die Faser vor mechanischen Einflüssen und ermöglicht eine einfachere Steckermontage. Der Außendurchmesser des Schutzschlauches beträgt 900 µm entsprechend den Dimensionen eines üblichen Breakout-Kabels.



#### Mechanische Eigenschaften, Lieferumfang und Verpackung

- 60 m PP Schlauch
- 25 x Schrumpfschlauch 6,4 x 50 mm mit Innenkleber
- 25 x Übergangssleeve für Schutzrohrende
- Je 10 x Farbkennzeichnungsringe (12 Grundfarben)
- Montageanweisung
- Verpackt in wattierte Versandtasche



#### Bezeichnung

#### Artikelnummer

#### VE

#### Einheit

Hot Melt Tubing Kit

BT-LZ-HT-TK

1

Stück



### Polierpapier

Zur manuellen Politur von LWL-Steckern



#### Mechanische Eigenschaften

- Polierpapier Aluminiumoxid oder Diamant
- Maße: 216 x 280 mm
- Beständig gegen Wasser, Emulsionen und Öle
- Diamond LF sind Feinstschleifwerkzeuge, die eine sehr feine und reproduzierbare Oberflächenqualität erzielen



#### Lieferumfang und Verpackung

- Polierpapier verpackt im Polybeutel



#### Bezeichnung

#### Artikelnummer

#### Körnung

#### Farbe

#### VE

#### Einheit

Polierpapier Aluminiumoxid

BT-LZ-A001

0,05 µm

1

Stück

BT-LZ-A003

0,3 µm

BT-LZ-A010

1,0 µm

BT-LZ-A020

2,0 µm

BT-LZ-A030

3,0 µm

BT-LZ-A050

5,0 µm

BT-LZ-A090

9,0 µm

BT-LZ-A120

12,0 µm

BT-LZ-A300

30,0 µm

Polierpapier Diamant

BT-LZ-D001

0,1 µm

BT-LZ-D005

0,5 µm

BT-LZ-D010

1,0 µm

BT-LZ-D015

1,5 µm

BT-LZ-D030

3,0 µm

BT-LZ-D060

6,0 µm

BT-LZ-D090

9,0 µm

BT-LZ-D150

15,0 µm

BT-LZ-D300

30,0 µm