



DIGITUS[®] Patchkabel, PVC, 1:1

db_03_110



powered by



Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

BT D04/2017



Mechanische Eigenschaften

- 4 x 2 x AWG 26/7 - 100 Ohm, 2 x RJ45-Stecker
- Haube mit angespritztem Knickschutz und Zugentlastung
- Längenkennzeichnung auf den Hauben
- PVC-Mantel, flexibel
- Steckerkontakte vergoldet (50 µm)
- Belegung 1:1
- Cat. 5e F / UTP
Twisted Pair, foliengeschirmt
- Cat. 5e SF / UTP
Twisted Pair, folien- und geflechtgeschirmt



Lieferumfang und Verpackung

- Patchkabel einzeln verpackt im Polybeutel

Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Kategorie	Farbe	VE	Einheit
F/UTP Patchkabel	PK10-x0050	0,5 m	Cat. 5e, 3P zertifiziert	Nach Wahl*	10	Stück
	PK10-x0100	1,0 m			10	
	PK10-x0200	2,0 m			10	
	PK10-x0300	3,0 m			10	
	PK10-x0500	5,0 m			5	
	PK10-x0700	7,0 m			5	
	PK10-x1000	10,0 m			5	
	PK10-11500	15,0 m			5	
	PK10-12000	20,0 m			5	
	PK10-13000	30,0 m		5		
SF/UTP Patchkabel	PK11-x0050	0,5 m	Cat. 5e, 3P zertifiziert	Nach Wahl*	10	Stück
	PK11-x0100	1,0 m			10	
	PK11-x0200	2,0 m			10	
	PK11-x0300	3,0 m			10	
	PK11-x0500	5,0 m			5	
	PK11-x0700	7,0 m			5	
	PK11-x1000	10,0 m			5	
	PK11-x1500	15,0 m			5	
	PK11-x2000	20,0 m			5	
	PK11-x3000	30,0 m		5		

! Mantelfarben (Bitte wählen Sie für das „x“ in der Artikelnummer eine Mantelfarbe aus)

1 Grau 2 Rot 3 Blau 4 Grün 5 Gelb 0 Schwarz