

BTS[®] Patchkabel, LS0H, 1:1

Mit Rastnasenschutz

Ohne Rastnasenschutz



db_03_111



Mechanische Eigenschaften

- Cat. 6 S/FTP
- Twisted Pair, (PIMF) Paare foliengeschirmt und gesamtgeflecht
- 4 x 2 x AWG 26/7 - 100 Ohm, 2 x RJ45-Stecker
- Haube mit Rastnasenschutz
- Angespritzter Knickschutz mit Zugentlastung
- Längenkennzeichnung auf den Hauben
- LS0H-Mantel (halogenfrei), flexibel
- Steckerkontakte vergoldet (50 µm)
- Belegung 1:1 gem. TIA/EIA 568B.2-1
- Kabeldurchmesser: 5,8 mm



Lieferumfang und Verpackung

- Patchkabel einzeln verpackt im Polybeutel



Bezeichnung

Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Kategorie	Farbe	VE	Einheit
BTS [®] S/FTP Patchkabel mit Rastnasenschutz	PK18-x0050	0,5 m	Cat. 6	Nach Wahl*	10	Stück
	PK18-x0100	1,0 m			10	
	PK18-x0150	1,5 m			10	
	PK18-x0200	2,0 m			10	
	PK18-x0300	3,0 m			10	
	PK18-x0500	5,0 m			5	
	PK18-x0700	7,0 m			5	
	PK18-x1000	10,0 m			5	
	PK18-x1500	15,0 m			5	
	PK18-x2000	20,0 m			5	
	PK18-x2500	25,0 m			5	
	PK18-x3000	30,0 m			5	
BTS [®] S/FTP Patchkabel ohne Rastnasenschutz	PK20-x0050	0,5 m	Cat. 6	Nach Wahl*	10	Stück
	PK20-x0100	1,0 m			10	
	PK20-x0150	1,5 m			10	
	PK20-x0200	2,0 m			10	
	PK20-x0300	3,0 m			10	
	PK20-x0500	5,0 m			5	
	PK20-x0700	7,0 m			5	
	PK20-x1000	10,0 m			5	
	PK20-x1500	15,0 m			5	
	PK20-x2000	20,0 m			5	
	PK20-x2500	25,0 m			5	
	PK20-x3000	30,0 m			5	

! Mantelfarben (Bitte wählen Sie für das „x“ in der Artikelnummer eine Mantelfarbe aus)

1 **Grau** 2 **Rot** 3 **Blau** 4 **Grün** 5 **Gelb** 6 **Orange** 7 **Lila** 8 **Erika-violett** 9 **Weiß** 0 **Schwarz**