



Draka Patchkabel mit AMP-Stecker, LS0H, Crossover

QUALITY
MADE IN EUROPE

! Weitere Patchkabelängen auf Anfrage.



Mechanische Eigenschaften

- 2 x AMP-EMT RJ45-Stecker
- Haube mit Knickschutz und Zugentlastung
- Halogenfreier Mantel, flexibel
- Steckerkontakte vergoldet
- 100 Ω
- Belegung 1:1
- **Cat. 5e F/UTP**
Twisted Pair, foliengeschirmt
- **Cat. 5e SF/UTP**
Twisted Pair, folien- und geflechtgeschirmt
- **Cat. 6 S/FTP**
Twisted Pair, (PIMF) Paare foliengeschirmt und gesamtgeflecht



Lieferumfang und Verpackung

- Patchkabel einzeln verpackt im Polybeutel

Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Kategorie	Querschnitt	Farbe	VE	Einheit
UC300 S26 F/UTP Crossover Patchkabel	PK55-10050/RT	0,5 m	Cat. 5e	4 x 2 x AWG 26	Grau mit roter KT	1	Stück
	PK55-10100/RT	1,0 m					
	PK55-10200/RT	2,0 m					
	PK55-10300/RT	3,0 m					
	PK55-10500/RT	5,0 m					
	PK55-10700/RT	7,0 m					
	PK55-11000/RT	10,0 m					
	PK55-11500/RT	15,0 m					
	PK55-12000/RT	20,0 m					
	PK55-13000/RT	30,0 m					
UC300 HS26 SF/UTP Crossover Patchkabel	PK56-10050/RT	0,5 m	Cat. 5e	4 x 2 x AWG 26	Grau mit roter KT	1	Stück
	PK56-10100/RT	1,0 m					
	PK56-10200/RT	2,0 m					
	PK56-10300/RT	3,0 m					
	PK56-10500/RT	5,0 m					
	PK56-10700/RT	7,0 m					
	PK56-11000/RT	10,0 m					
	PK56-11500/RT	15,0 m					
	PK56-12000/RT	20,0 m					
	PK56-13000/RT	30,0 m					
UC900 SS27 S/FTP Crossover Patchkabel	PK57-10050/RT	0,5 m	Cat. 6	4 x 2 x AWG 27	Grau mit roter KT	1	Stück
	PK57-10100/RT	1,0 m					
	PK57-10200/RT	2,0 m					
	PK57-10300/RT	3,0 m					
	PK57-10500/RT	5,0 m					
	PK57-10700/RT	7,0 m					
	PK57-11000/RT	10,0 m					
	PK57-11500/RT	15,0 m					
	PK57-12000/RT	20,0 m					
	PK57-13000/RT	30,0 m					