



DIGITUS® Patchkabel, PVC, 1:1



Mechanische Eigenschaften

- Twisted Pair, ungeschirmt
 - 4 x 2 x AWG 26/7 - 100 Ohm
 - 2 x RJ45-Stecker
 - Haube mit Knickschutz und Zugentlastung
 - Längenkennzeichnung auf den Hauben
 - Angespritzter Knickschutz
 - Flexibel
 - Steckerkontakte vergoldet (50 µ)
 - Belegung 1:1
- **Cat. 5e U / UTP**
3P Cat. 5e - Klasse D zertifiziert
 - **Cat. 6 U / UTP**
3P Cat. 6 - Klasse E zertifiziert



Lieferumfang und Verpackung

- Patchpanel verpackt im Polybeutel

Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Category	Farbe	VE	Einheit
U/UTP Patchkabel	PK13-x0050	0,5 m	Cat. 5e, 3P zertifiziert	Nach Wahl*	10	Stück
	PK13-x0100	1,0 m			10	
	PK13-x0200	2,0 m			10	
	PK13-x0300	3,0 m			10	
	PK13-x0500	5,0 m			5	
	PK13-x0700	7,0 m			5	
	PK13-x1000	10,0 m			5	
	PK13-x1500	15,0 m			5	
	PK13-x2000	20,0 m			5	
	PK13-x3000	30,0 m			5	
U/UTP Patchkabel	PK14-x0050	0,5 m	Cat. 6, 3P zertifiziert	Nach Wahl*	10	Stück
	PK14-x0100	1,0 m			10	
	PK14-x0200	2,0 m			10	
	PK14-x0300	3,0 m			10	
	PK14-x0500	5,0 m			5	
	PK14-x0700	7,0 m			5	
	PK14-x1000	10,0 m			5	
	PK14-11500	15,0 m			5	
	PK14-12000	20,0 m			5	
	PK14-13000	30,0 m		5		
				Grau	5	

! Mantelfarben (Bitte wählen Sie für das „x“ in der Artikelnummer eine Mantelfarbe aus)

1 Grau 2 Rot 3 Blau 4 Grün 5 Gelb 0 Schwarz