



Telegärtner MFP8 Cat. 6<sub>A</sub> RJ45-Stecker, feldkonfektionierbar



**Mechanische Eigenschaften**

- Vormontierte Schutzkappe
- Robustes Zinkdruckgussgehäuse
- 360° Schirmung
- Vollautomatische Abschirmung zwischen den Adernpaaren
- 3-stufige Kabelabfangung (Kabeldurchmesser 5,0 - 9,0 mm)
- Konfektionierbar ohne Spezialwerkzeug in 60 Sekunden
- Optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen
- Sichere Übertragung auch bei Störungen von außen
- 4-Kammern-Adernmanager (erhältlich mit Farbkodierung T568A oder T568B)
- Geeignet für Verkabelungen in Bürogebäuden, Rechenzentren, Industrieanlagen und Heimwerken
- Höchste Zuverlässigkeit
- Ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken
- Durchdring-Kontakte geeignet für Leiterquerschnitte AWG27/7 - 22/7; AWG24/1 - 22/1



**Lieferumfang und Verpackung**

- Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker MFP8, verpackt im Karton



Bezeichnung	Artikelnummer	Category	Kodierung	VE	Einheit
Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker MFP8	J00026A2000	Cat. 6 <sub>A</sub>	T568A	1	Stück
	J00026A2001		T568B	1	
	J00026A2110		T568A	10	
	J00026A2111		T568B	10	



BTR E-DAT Industry IP20 Cat. 6 E<sub>A</sub> RJ45-Stecker, feldkonfektionierbar



**Mechanische Eigenschaften**

- Feldkonfektionierbarer Cat.6 Klasse EA Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4, 5, und 14
- Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an
- Geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
- 8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22
- Anschluss von AWG 26/7 - 22/7; AWG 24/1 - 22/1 möglich
- Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm
- Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm
- Aderdurchmesser bis 1,6 mm
- Kabelmantel von 5,5 - 8,5 mm
- Besteht nur aus nur 2 Teilen
- Einfachste Konfektion – ohne Spezialwerkzeug anzuschließen
- Industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse
- Geschützter Verriegelungshaken
- Kann als Messstecker auf der IP67-Seite der Variante 1, 4, 5, 6 und 14 eingesetzt werden



**Lieferumfang und Verpackung**

- Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker MFP8 v verpackt im Polybeutel



Bezeichnung	Artikelnummer	Category	Kodierung	VE	Einheit
Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker MFP8	1401405012-I	Cat. 6 E <sub>A</sub>	T568A	1	Stück