



Telegärtner 12 x VM8-8 Multi-Verbindungsmodul Cat. 7, 1/2 HE

Die VM 8-8 Module werden als Verbindung / Verlängerung handelsüblicher geschirmter / ungeschirmter Twisted Pair-Installationskabel (Cat. 5e / Cat. 6 / Cat. 7) in folgenden Applikationen eingesetzt: Kabelbeschädigungen, Kabelverlängerungen, Kabelumverlegungen.



Mechanische Eigenschaften

- Verbindung über LSA-Plus Schneidklemmen auf einer gemeinsamen Leiterplatte
- Farbkennzeichnung nach EIA/TIA 568A und B
- Anschluss 4-paariger geschirmter/ungeschirmter Installationskabel von AWG 24-22
- Sichere Schirmkontaktierung mit Schraubklemmen direkt auf der Leiterplatte
- Kabelzugentlastung durch handelsübliche Kabelbinder (VM 8-8 Cat. 7)
- Werkzeuglose Befestigung der Abschirmhauben aus rostfreiem Stahl
- Erdungsmöglichkeit direkt auf der Leiterplatte (Schraube M4)
- EMV-sicher nach EN 61000-6-1 und 61000-6-2
- 1/2 HE 483 mm (19")-Einschubgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Kein Mehrbedarf an Platz für die Kabelverlängerung im Etagenverteiler wegen der platzsparenden 1/2 HE
- Alternative Wandbefestigung möglich (vorgestanzte Löcher in der Grundplatte)
- Max. 12 ankommende und 12 abgehende Kabel
- Kabelzuführung und Abgang von hinten



Lieferumfang und Verpackung

- Multi-Verbindungsmodul verpackt im Karton



Bezeichnung

Bezeichnung	Artikelnummer	Kategorie	Farbe	VE	Einheit
Multi-Verbindungsmodul Cat. 7, 1/2 HE	J00060A0072	Cat. 7	RAL 7035	1	Stück



Telegärtner 6 x VM8-8 Multi-Verbindungsmodul Cat. 7 für Wandmontage

Die VM 8-8 Module werden als Verbindung / Verlängerung handelsüblicher geschirmter / ungeschirmter Twisted Pair-Installationskabel (Cat. 5e / Cat. 6 / Cat. 7) in folgenden Applikationen eingesetzt: Kabelbeschädigungen, Kabelverlängerungen, Kabelumverlegungen.



Mechanische Eigenschaften

- Verbindung über LSA-Plus Schneidklemmen auf einer gemeinsamen Leiterplatte
- Farbkennzeichnung nach EIA/TIA 568A und B
- Anschluss 4-paariger geschirmter/ungeschirmter Installationskabel von AWG 24-22
- Adernpaare können unter Beibehaltung der Paarverdrillung bis zur Klemme geführt werden
- Sichere Schirmkontaktierung mit Schraubklemmen direkt auf der Leiterplatte
- Variable Kabelzuführungen
- Kabelzugentlastung durch handelsübliche Kabelbinder (VM 8-8 Cat. 7)
- Werkzeuglose Befestigung der Abschirmhauben aus rostfreiem Stahl
- Ankommende und abgehende Kabel aus der gleichen Richtung
- Ankommende und abgehende Kabel um 180° versetzt
- Erdungsmöglichkeit direkt auf der Leiterplatte (Schraube M4)
- EMV-sicher nach EN 61000-6-1 und 61000-6-2
- Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Max. 6 ankommende und 6 abgehende Kabel



Lieferumfang und Verpackung

- Kabelverbindungsmodul verpackt im Karton



Bezeichnung

Bezeichnung	Artikelnummer	Kategorie	Farbe	VE	Einheit
Multi-Verbindungsmodul Cat. 7	J00060A0071	Cat. 7	RAL 7035	1	Stück