

DIGITUS® Patchpanel Cat. 6_A, 1HE, 24-port, geschirmt



Mechanische Eigenschaften

- Cat. 6_A nach Klasse EA für bis zu 500 MHz
- Entspricht dem 802.3at PoE+ und dem 802.3af PoE Standard
- Zugentlastung mittels justierbarer Kabelschelle
- Kabelfixierung und Ableitung des Kabelschirms mittels justierbarer Kabelschelle
- Kabelbinder werden nicht benötigt: Reduzierung der Installationszeit
- Schnellverschluss zur Sicherung des Gehäusedeckels
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Integrierte Staubschutzkappen
- 360°-Schirmkontaktierung
- Geeignet für 483 mm (19") Rack Mount
- Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5 mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
- Geeignet für 10 GBit Ethernet



Lieferumfang und Verpackung


- Patchpanel verpackt im Karton



Bezeichnung	Artikelnummer	Ausführung	Kategorie	Farbe	VE	Einheit
483 mm (19") Patchpanel 1 HE	BT-CP-PP-24-G6EA	24-port	Cat.6 _A	RAL 7035	1	Stück



powered by



Rückseite

DIGITUS® Anschlussdose Cat. 6_A, geschirmt



Mechanische Eigenschaften

- Cat. 6_A nach Klasse EA für bis zu 500 MHz
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Geschirmte 2 x RJ45 Buchsen, 8P8C
- 360°-Schirmkontaktierung
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metallgehäuse
- Designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
- Geeignet für 10 GBit Ethernet



Lieferumfang und Verpackung

- Anschlussdose
- Zentralplatte 50 x 50 mm mit integrierten Staubschutzklappen
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- Abdeckrahmen 80 x 80 mm
- Verpackt im Karton



Bezeichnung	Artikelnummer	Ausführung	Kategorie	Farbe	VE	Einheit
Anschlussdose, geschirmt	BT-CP-DD-6AU-RW	2-port - waagrecht	Cat.6 _A	RAL 9010	5	Stück
	BT-CP-DD-6AU-RS	2-port - senkrecht				
	BT-CP-DD-6AU-PW	2-port - waagrecht		RAL 1013		
	BT-CP-DD-6AU-PS	2-port - senkrecht				