

DIGITUS® Patchpanel Cat. 6<sub>A</sub>, 1HE, 24-port, geschirmt



Mechanische Eigenschaften

- Cat. 6<sub>A</sub> nach Klasse EA für bis zu 500 MHz
- Entspricht dem 802.3at PoE+ und dem 802.3af PoE Standard
- Fixiermöglichkeit für Kabelbinder, zentraler Erdungsanschluss
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Integrierte Staubschutzkappen
- 360°-Schirmkontaktierung
- Geeignet für 483 mm (19") Rack Mount
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5 mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
- Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C
- Geeignet für 10 GBit Ethernet



Lieferumfang und Verpackung

- Patchpanel verpackt im Karton



Bezeichnung

Artikelnummer

Ausführung

Kategorie

Farbe

VE

Einheit

483 mm (19") Patchpanel 1 HE

BT-CP-PP-24-G6EA

24-port

Cat.6<sub>A</sub>

RAL 7035

1

Stück



Rückseite

DIGITUS® Anschlussdose Cat. 6<sub>A</sub>, geschirmt



Mechanische Eigenschaften

- Cat. 6<sub>A</sub> nach Klasse EA für bis zu 500 MHz
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Geschirmte 2 x RJ45 Buchsen, 8P8C
- 360°-Schirmkontaktierung
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metallgehäuse
- Designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
- Geeignet für 10 GBit Ethernet



Lieferumfang und Verpackung

- Anschlussdose
- Zentralplatte 50 x 50 mm mit integrierten Staubschutzklappen
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- Abdeckrahmen 80 x 80 mm
- Verpackt im Karton



Bezeichnung

Artikelnummer

Ausführung

Kategorie

Farbe

VE

Einheit

Anschlussdose, geschirmt

BT-CP-DD-6AU-RW

2-port - waagrecht

Cat.6<sub>A</sub>

RAL 9010

5

Stück

BT-CP-DD-6AU-RS

2-port - senkrecht

BT-CP-DD-6AU-PW

2-port - waagrecht

BT-CP-DD-6AU-PS

2-port - senkrecht

RAL 1013