

## Kameras für den Außeneinsatz

## IP Netzwerkkamera IP67 für Tag- und Nachtsicht – HD

Hohe Auflösung für eine scharfe Darstellung kleinster Details.

Diese Kamera ist ideal für eine verlässliche Überwachung Ihres Außengeländes geeignet. Die Kamera entspricht der IP Schutzklasse 67 und trotz daher Wind und Wetter. Der H.264 Video Standard sorgt für flüssige, glasklare Bilder bei gleichzeitig verringerter Netzwerklast. Dank der Infrarotbeleuchtung schaltet sich die Kamera bei Dunkelheit automatisch in den Nachtmodus. Der Megapixel Sensor begeistert: Hervorragende Bildqualität und höchste Auflösung lassen selbst kleinste Details erkennen. Mit der automatischen Bewegungserkennung und der mitgelieferten Software sind Sie nicht nur zukunftssicher ausgerüstet, Sie sparen auch noch jede Menge Zeit: Es werden nur Videoaufnahmen angefertigt, wenn tatsächlich eine Aktivität stattgefunden hat. Es lassen sich sogar automatisch Gesichter erfassen!



## ! HD Qualität



Rückseite mit Anschlüssen



## Eigenschaften

- Echte Tag und Nacht Überwachung
- Lichtstarke Optik mit Blende F1.8
- Objektiv: Feste Brennweite f6.0mm
- Betrachtungswinkel: 62°
- Wetterfestes Außengehäuse IP Schutzklasse 67 mit integrierter Kabelführung
- Höchste Auflösung und beste Video-Performance
- Erweiterte Bewegungserkennung und Alarmanzeige-Funktionen
- Alarm- und Ereignisanzeige über FTP und Email
- Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iPhone, Blackberry und WinCE Geräte
- Video-Stream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
- LAN Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
- Unterstützte Protokolle: DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
- Frame Rate NTSC: 30 fps, PAL: 25 fps
- Bis zu 10 Online Nutzer gleichzeitig
- Sicherheit: Verschiedene Nutzerrechte mit Passwortschutz
- Management über den Web Browser oder über mitgelieferte Software für die Überwachung von bis zu 16 Kameras gleichzeitig
- Kompatibel zum zukunftssicheren ONVIF Standard
- Bildsensor: 1/3" 1,3 Megapixel Hires Farb MOS Sensor
- Auflösung: 1280x1024 Pixel NTSC / PAL
- Hohe Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux / F1.8, 0 Lux (bei eingeschaltetem IR)
- Belichtungszeit 1/60 bis 1/60.000 sek.
- Effektive Infrarot Reichweite bis zu 25 Meter mit 56 IR LEDs
- Betriebstemperatur: -20°C - 40°C
- Stromversorgung (±10%): DC12V / 1.5A
- Abmessungen (mm): 282.4(L) x 117.9(B) x 212.63(H)
- Betriebssystem: Windows



## Lieferumfang und Verpackung

- IP Kamera
- Anleitung
- Software CD
- Befestigungszubehör
- RJ45 Adapterkabel



## Kamera features



## Bezeichnung

## Artikelnr.

Tag-/  
Nachtsicht

## Wireless

## Infrarot

## Audio

Optischer  
ZoomONVIF  
compliant

IP Netzwerkkamera IP67  
HD

BT-SL-16059-1

Tag + Nacht

--

56 LEDs – 25 m

--

--

+