

## Kameras für den Außeneinsatz

## IP Netzwerkkamera Speed Dome – Superzoom

Scharfe und klare Weitwinkel sowie Teleaufnahmen durch das Autofokus Objektiv mit 22-fach echten Zoom.

Diese Kamera ist ideal für eine verlässliche Überwachung Ihres Außengeländes geeignet. Sie entspricht der IP Schutzklasse 66 und trotz daher Wind und Wetter. Der H.264 Video Standard sorgt für flüssige, glasklare Bilder bei gleichzeitig verringerter Netzwerklast.

Der Speed Dome in Kombination mit dem hochwertigen 22x Zoom Objektiv bietet genug Möglichkeiten für großartige Detailaufnahmen.

Mit der automatischen Bewegungserkennung und der mitgelieferten Software sind Sie nicht nur zukunftssicher ausgerüstet, Sie sparen auch noch jede Menge Zeit: Es werden nur Videoaufnahmen angefertigt, wenn tatsächlich eine Aktivität stattgefunden hat.



## 22-facher Zoom



Wandhalterung



## Eigenschaften

- 22x Optischer Zoom mit aktivem und passivem Autofokus
- Optisches Zoom Objektiv: f3.9mm ~ f85.9mm
- Smart Zoom: Automatischer Zoom auf Objekte, die einen Alarm ausgelöst haben
- Betrachtungswinkel: 4° - 60°
- Höchste Auflösung und beste Video-Performance
- Erweiterte Bewegungserkennung und Alarmanzeige-Funktionen
- Alarm- und Ereignisanzeige über FTP und Email
- Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iPhone, Blackberry und WinCE Geräte
- Video-Stream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
- LAN Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
- Unterstützte Protokolle: DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
- Frame Rate NTSC: 30 fps, PAL: 25 fps
- Bis zu 10 Online Nutzer gleichzeitig
- Sicherheit: Verschiedene Nutzerrechte mit Passwortschutz
- Management über den Web Browser oder über mitgelieferte Software für die Überwachung von bis zu 16 Kameras gleichzeitig
- Bildsensor: 1/4" Sony Farb Super HAD CCD Sensor
- Auflösung: 768x494 Pixel NTSC / 752x582 Pixel PAL
- Hohe Lichtempfindlichkeit 0,3 Lux / F1.6
- Belichtungszeit 1/60 (1/50) bis 1/100.000 sek.
- Betriebstemperatur: -20°C - 40°C
- IP Schutzklasse IP66
- Stromversorgung (±10%): DC12V / 1.5A
- Abmessungen (mm): 306(L) x 125(W) x 229(H)
- Betriebssystem: Windows



## Lieferumfang und Verpackung

- IP Kamera
- Support CD-ROM
- Anleitung
- RJ45 Adapterkabel

Wandhalterung bitte separat bestellen!



## Kamera features



Bezeichnung	Artikelnr.	Tag-/Nachtsicht	Wireless	Infrarot	Audio	Optischer Zoom	ONVIF compliant
IP Netzwerkkamera Speed Dome	BT-SL-16055-1	Tag + Nacht	--	--	--	22-fach	--
	BT-SL-16055-2	Tag + Nacht	--	--	--	22-fach	+
Wandhalterung	BT-SL-16056						