

Rhino™ 5200

Der Rhino™ 5200, der speziell für Datenkommunikation, Elektro- und Sicherheitsinstallationen konzipiert wurde, hat jede Menge Funktionen vorzuweisen. Der Rhino™ 5200 maximiert die Effizienz an jedem Einsatzort und bietet wertvolle und intuitive Merkmale wie z.B. lange Akkubetriebszeiten, automatische Ausschaltung, Thermotransferdruck und vieles mehr.



db_10_102

powered by

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

BT D 11/2014



Eigenschaften und Funktionen

- Rutschfeste Gummiummantelung zum Schutz vor Schäden, Herunterfallen oder rauen Arbeitsbedingungen
- Eingebaute Aufhängevorrichtung
- Großes 2-zeiliges Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Thermotransfer-Technologie
- Manueller Bandabschneider
- Automatische Bändererkennung und Bänderauswurfsystem
- Für Rhino™ Bänder mit einer Breite von 6, 9, 12 und 19 mm
- Direktzugriffstasten für gewünschte Größe, Abstand und Format von Etikettentext für Schalttafeln, Klemmblöcke, Anschlussklemmleisten, Draht- und Kabelmarkierungen
- Horizontale und vertikale Umwicklungen, sowie Anwendungen mit fester Breite
- Über 100 vorprogrammierte Industriebegriffe und Symbole zum Standardisieren von Etikettieraufgaben
- Erfüllt ANSI- und TIA/EIA-606-A-Etikettierungsstandards



Lieferumfang und Verpackung

Rhino™ 5200 im Hartschalenkoffer-Set

- Rhino™ 5200 Etikettendrucker im robusten Hartschalenkoffer
- Flexibles Nylonband (weiß, 19 mm)
- Vinylband (weiß, 12 mm)
- Netzteil
- Lithium-Ionen-Akku
- User Guide

Rhino™ 5200 Einzelgerät

- Rhino™ 5200 Etikettendrucker
- Flexibles Nylonband (weiß, 19 mm)
- User Guide
- Verpackt im Karton

6 AA Batterien erforderlich - (nicht im Lieferumfang enthalten)
Lithium-Ionen-Akku und Netzteil finden Sie auf Seite 10.11



Bezeichnung

Rhino™ 5200 Industrie-Etikettendrucker im Hartschalenkoffer-Set
Rhino™ 5200 Industrie-Etikettendrucker

Artikelnummer

BT-LL-RO-5200H
BT-LL-RO-5200

VE

1

Einheit

Stück